

## 80型桥梁伸缩缝专用胶条安装步骤

产品名称	80型桥梁伸缩缝专用胶条安装步骤
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:天鹏 型号:80型 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

我国的经济在不断的发展，无论是经济的规模还是速度都在快速的发展，在此情况下，高速公路建设也取得了不错的成绩。桥梁结构有很多的构件，其中核心的是伸缩缝装置。因此，要实现桥梁结构的稳定以及行车的安全，就必须保证伸缩缝的整体完好性，定期的进行维修、保养以及更换。目前，公路的交通量在不断的增加，车流量也是一样，因此伸缩缝经常会遭到破坏，这样桥梁的稳定性以及完好性就会遭到破坏。高速公路伸缩缝的重要性 伸缩缝在桥梁中发挥着重要的作用，当气温发生变化，混凝土收缩或者是发生变化时，其可以让桥梁能够自由的伸缩。此外，当在活载作用下时，桥梁在伸缩缝的作用下也会完成自由的伸缩。可见，一个理想的桥梁的伸缩缝一定要拥有良好的平整度，可以承受各种车辆的荷载作用，对雨水以及垃圾的渗入也能够有效的防止。

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品

(<http://www.chemdrug.com/invest/>)，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与C型桥梁伸缩缝、F型桥梁伸缩缝及E型桥梁伸缩缝及其它型号桥梁伸缩缝配套使用。桥梁伸缩缝胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。桥梁伸缩缝胶条具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。

桥梁伸缩缝用橡胶条:它具有耐油，无污染，耐臭氧老化，强度高，产品外表美观等特点，是使用防护密封，装饰等产品上的好材料桥梁伸缩缝胶条安装：

(1) 对于已经损坏或老化的胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，提高橡胶条的使用寿命。

(2) 经过养生、(钢纤维)混凝土达到设计强度的50%以后，方可安装橡胶条。安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净，以免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性。

(3) 橡胶止水条安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将橡胶密封带

伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入桥梁伸缩缝橡胶止水条安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将橡胶密封带伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用扳手撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入即可。