

山樟木厂家 山樟木户外地板

产品名称	山樟木厂家 山樟木户外地板
公司名称	上海欧弘木业有限公司
价格	5500.00/4800
规格参数	山樟木:山樟木 100*50:100*50 印尼:印尼
公司地址	上海市嘉定区蕙北路木材厂区2号
联系电话	13761642733 13761642733

产品详情

上海欧弘木业有限公司--常年供应园林景观古建 木材。 常期供应品种:印尼菠萝格, 非洲菠萝格, 南美菠萝格, 马来菠萝格, 巴劳木, 红梢木, 柳桉木, 唐木, 银扣木, 巴蒂木, 非洲红花梨木, 非洲红铁木, 重蚁木, 贾拉木等等。 松木: 美国花旗松, 南方松, 辐射松, 樟子松, 碳化木, 深度碳化木, 重竹木, 墙面扣板等等。

商业俗称: 山樟木、婆罗洲柚木 学名: 冰片香 产地: 印尼、马来西亚、沙巴
宏观构造: 散孔材。管孔肉眼明显, 略多, 大小中等; 单管孔; 部分斜列; 侵填体丰富。轴向薄壁组织放大镜下可风, 环管束状或近翼状。木射线肉眼略见, 略密, 略宽。轴向树胶道肉眼明显, 长弦列白色点状。树木与分布: 大乔木, 高可达60m, 胸径1.5-2.0m。本属约9种, 分布于东南亚地区。常从马来西亚, 印尼进口, 量大, 是南洋材中重要的商品材。横断面: 心边材区别明显。心材新切面玫瑰红色, 久则为红褐色。边材灰黄褐色, 宽3-6cm, 生长轮不明显。树皮: 厚1.0-1.5cm, 质硬、易长条状剥离, 外皮灰褐色至灰白/具有规则的浅纵裂; 脱落后是黄褐色。内皮红褐色; 韧皮纤维发达, 易撕成层片状; 石细胞丰富, 层片状。木材材性: 具光泽; 新切面有强烈的樟脑气味。纹理直; 结构略粗; 质量硬; 强度高; 干缩中, 加工容易, 切面光滑; 含硅石, 易钝锯; 油漆、抛光性能良好; 胶黏性差; 钉钉易劈裂; 含单宁, 遇铁器会变色, 略耐腐, 干燥慢, 稍有翘曲、开裂, 气干密度0.8g/cm³。木材用途: 适用于旋切单板, 胶合板的芯板和背板, 地板, 家具, 包装箱细木工板, 重型工程, 一般建筑用材, 船龙骨, 枕木等, 木材可提炼天然冰片, 也是合成樟脑的原料。识别要点: 原木端面常见同心圆状树胶圈。优点1、美观自然: 木材是天然的, 其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽画面, 给人一种回归自然、返朴归真的感觉, 无论质感都有独树一帜, 广受人们喜爱。2、无污物质木地板: 木材是最最典型的双绿色产品, 本身没有污染源, 有的木材有芳香醛, 发出有益健康、安神的香气; 它的后生是极易被土壤消纳蚀吸收的有机肥料。3、质轻而强: 一般木材通常都浮于水面上, 除少数例外。这样, 用木材作为建材与金属建材、石材相比便于运输、铺设, 据实验结果显示, 松木的抗张力为钢铁的3倍、混凝土的25倍、大理的50倍, 抗压力为大理石的4倍。尤其是作为地面材料(木地板)就更能体现出其优点。4、容易加工: 木材可以任意锯、刨、削、切乃至于钉, 所以在建材方面更能灵活运用, 发挥其潜在作用, 而金属混凝土、石材等因硬度之故, 没有此功能, 所以用料时也会造成浪费或出现不切合实际的情况。5、保温性好: 木材不易导热, 混凝土的导热率非常高。钢铁的导热率为木材的200倍。6、调节温度: 木材可以吸湿和蒸发。人体在大气中最适的湿度在60%~70%之间, 木材的特性的特性可维护湿度在人舒适

的湿度在范围内。7、不易结露：由于木材保湿，调湿的性能比金属、石材或混凝土强。所以当天气湿润，或温度下降时不会产生表面化结成水珠似的出汗现象。这样，当木材作木地板的时候，不会因为地面滑而造成不必要的麻烦。8、耐久性强：木材的抗震性与耐腐性经科技的处理不次于其他建筑材料，有许多著名的老建筑物经千百年的风吹雨打仍然屹立如初，许多木制船长期浸泡在水里仍然坚固。欲知更多关于进口防腐木材信息请电联：13761642733 李先生微信同号。欢迎各界朋友来厂参观考察洽谈业务。我们将为你提供最全面、最专业的木材信息解答PS：欧弘免费提供各类防腐木样品哟^_^....