

## B-250TSI柴油发电电焊机价格

产品名称	B-250TSI柴油发电电焊机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

### 产品详情

B-250TSI柴油发电电焊机价格柴油发电电焊一体机报价，发电电焊一体机，发电电焊两用机。发电电焊机结构十分简略，便是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是沟通电源的；一种是直流电的。系运用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会发作无穷的电压改动，运用正负，柴油发电焊机应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让您在户外焊接操作变得更加得心应手。推荐理由：该电焊/发电机组焊接电流更平稳焊接电流稳定，B-250TSI柴油发电电焊机价格小电流焊接易起弧，焊接效果好，飞溅小，焊接成型美观；辅助电源220v/5kw功率；采用电子电位器调节焊接电流，在50-190A电流可调节，故障率更低，维修方便简单。

#### 技术参数

产品型号：B-250TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相数：单相

电焊机参数

电流调节：0-250A

焊条范围MM：0-5.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-192TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

发动机马力：15HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：22L

机油容量L：1.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 755

宽mm : 495

高mm : 705

整机净重KG : 155

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮汽油发电电焊机有190A-400A这几种型号，B-250TSI柴油发电电焊机价格您只要说出您是焊接多粗的焊条，我们就可以帮您配备焊机。汽油发电电焊机  
柴油发电电焊机，欧洲狮发电电焊机，190A发电电焊机 常态焊3.2焊条 0焊条 便携式发电焊机直销价 电焊机的本身特性就是一个特殊的变压器。这款190a发电电焊机，启动方式是手电的。可以手启动，还可以电启动。发电机功率5千瓦。

15) 吸锡器用于拆焊。吸锡器是一种修理电器用的工具，收集拆卸焊盘电子元件时融化的焊锡。有手动，电动两种。维修拆卸零件需要使用吸锡器，尤其是大规模集成电路，更为难拆，拆不好容易破坏印制电路板，造成不必要的损失。简单的吸锡器是手动式的，且大部分是塑料制品，它的头部由于常常接触高温，因此通常都采用耐高温塑料制成。

16) 热风枪热风枪主要是利用发热电阻丝的枪芯吹出的热风来对元件进行焊接与摘取元件的工具。根据热风枪的工作原理，热风枪控制电路的主体部分应包括温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路等。热风枪温度通常在100度及550度之间，个别可达到760度。

17) 棒子用途：焊接和拆焊时用于定位和固定通孔、表面贴装元器件弯曲元器件的引脚导正线路板上的引线打断锡桥探测松了的元器件。