

# 进口油墨品牌 茂名油墨 宝励科技

产品名称	进口油墨品牌 茂名油墨 宝励科技
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

## 产品详情

### 宝励MS系列水性遮蔽油墨/可剥蓝胶

#### MS系列水性遮蔽油墨/可剥蓝胶

推荐用途：JELCON MS系列，是一种通过丝网印刷对塑料的表面进行保护，而且用后的剥离非常简单的水性遮蔽用油墨使用水溶性树脂，可以使用任何网目的版尽管是水性油墨，但是平整性和再现性良好阻隔性优越，对organic溶剂的遮蔽性优良

1. 油墨勿需稀释，可直接使用。
2. 任何网目的版都可使用。为了获得拉伸强度，请尽量使用170网目以下的版，进口油墨品牌，进行厚膜印刷。
3. 油墨的干燥皮膜在水中溶解。请使用温水清洗网版。

#### 干燥性

放置在室温下也能干燥，但温风干燥的话能缩短干燥时间。

用T-250网目/inch的版印刷，80 ~ 100 温风的时，约10秒钟能干燥。

印刷膜厚网版印刷膜厚T-250网目/inch1次2 μ mT-250网目/inch1次2 μ mT-250网目/inch2次4 μ mT-170网目/inch1次6 μ m

### 宝励9000系列免处理PET油墨

## 9000系列免处理PET油墨

推荐用途：未处理/经处理PET薄膜的印刷，特别适合高速印刷印刷再现性非常好，可进行细微印刷可进行高浓度印刷，高速印刷的作业性具有极强的附着力，进口丝印油墨，印刷皮膜柔软，后加工性良好耐油，耐gasoline，耐酒精与耐化学性良好，耐气候性优良调色安定性非常好的柔和的亚光感，耐刮痕性良好

### 使用方法

油墨用蒂特龙溶剂（标准，慢干）稀释后印刷。要使干燥更迟缓的话，请添加蒂特龙特慢干溶剂或PET特慢干溶剂。

### 干燥时间

为了不引起堵网目现象，茂名油墨，在设计PET系列油墨时特意减缓了干燥速度。因此请一定进行加热干燥。

蒂特龙慢干溶剂10%稀释 270网目 大面积印刷

50 温风干燥：约80秒 指触干燥

80 温风干燥：约40秒 指触干燥

120 远红外线干燥：约90秒 完全干燥

(重叠印刷的回数多时，请设定更长的干燥时间)

### 版及洗版

使用感光版，版的清洗请用维尼龙清洗溶剂。

## 法国杜比EncresDubuit UVI油墨

产品名LABELPRINT 200简介平台印刷机印刷标签产品用UV丝印油墨 印刷 &

应用有着良好的立体印刷和文字印刷适性良好的流动性 可以利用潘通配方向导来调配潘通颜色e

可以利用潘通配方向导来调配潘通颜色e 高附着力印刷速度快在许多材料上附着良好（表面有涂层的PE和PP，PVC，以及涂层纸张和纸板）对大多数化学物品有着良好的抗性可以进行热膜冲压LABELPRINT 200可以应用在所有的平台印刷机上（GREENY和ROTAMESH）和低速轮转印刷机上。广泛的应用领域自粘标签 票/标签/线路板产品优点不透明性不透明度随着颜色和油墨覆盖量而改变。一种油墨，进口玻璃油墨，如果可以利用原墨进行稀释，那么它利用开口丝网所印刷出来的透明度就比不可以利用原墨进行稀释而使用精细丝网所得到的透明

度要好。额外加3-5%的白墨可以加强标准颜色的不透明度而不影响它的外观颜色。清洗溶剂 H 或 Eco N 保存标准Labelprint油墨在未冲淡、未被开封的情况下，从生产之日起有一年的保质期。特殊调配的油墨也有一年的保质期。但必须在干燥、阴暗、通风良好和温度在10-30 °C (50 - 86 °F)的情况下进行保存 标准和法律Labelprint标准颜色可以提供200种系统颜色，并且符合EEC和89年4月提出的限制8种镉金属含量的儿童玩具安全标准EN-71/3。它同时符合96-638标准。我们也保证在生产过程中也不添加镉金属含量。该油墨不含NVP应用全系列的潘通基本颜色全系列的高耐性无机颜料四色系列hexachrome 颜色系列潘通基本颜色系统

进口油墨品牌-茂名油墨-宝励科技(查看)由深圳市宝励科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝励科技有限公司 ( [www.blkcn.com](http://www.blkcn.com) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为油墨较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!