

# C2F型双法兰松套传力接头安装说明

产品名称	C2F型双法兰松套传力接头安装说明
公司名称	巩义市昌瑞供水材料销售有限公司
价格	100.00/件
规格参数	型号:C2F/VSSJAF 公称通径:DN50-DN3200 公称压力:0.25-2.5MPa
公司地址	巩义市西村镇永安路170号
联系电话	15638193853

## 产品详情

### C2F型双法兰松套传力接头安装说明

巩义市昌瑞供水材料有限公司的双法兰松套传力接头型号：VSSJAF型或者C2F型，安装于管道系统连接中输送介质起到传力补偿的作用，金属材质一般采用Q235碳钢材质或者不锈钢材质，球墨铸铁材质制成，适用于输送水、污水等介质。安装时将传力接头与管道平行安装，将其拉伸至合适的位置后将传力接头压盘螺母拧紧使其紧压压盖。

传力接头安装时其与管道配对法兰的螺栓孔应在一条直线上，包装产品安装不会因螺栓孔不对照而安装不成功。传力接头两端与管道配对法兰采用对角法连接，目的在于，防止法兰压偏产生漏水或者渗水现象的出现。

安装时传力接头建议在阴凉处安装，输送不同的介质要选用合适的材质制成的传力接头产品，例如：Q235碳钢材质的传力接头适用于输送水、污水，不锈钢材质制成的传力接头适用于输送海水等酸碱性介质。

特殊规格尺寸的传力接头可定制。

巩义市昌瑞供水材料有限公司专业生产制作橡胶接头系列产品、伸缩接头系列产品、传力接头系列产品、防水套管系列产品、伸缩器系列产品、补偿器系列产品、鸭嘴阀系列产品、聚合氯化铝PAC、聚丙烯酰胺PAM、PFS、杀菌剂、活性炭、滤料等产品。欢迎您的来电咨询洽谈！

以上仅供参考，具体以厂家实际情况为准，我公司不对以上言论负任何法律责任。