

室内P2.5全彩LED显示屏技术参数

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 室内P2.5全彩LED显示屏技术参数 |
| 公司名称 | 深圳市欣彩科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/m ² |
| 规格参数 | 品牌:深圳欣彩 型号:室内P2.5全彩LED屏 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼 |
| 联系电话 | 0755-36871151 15820414847 |

产品详情

PH 2.5 户内全彩表贴广告机 LED显示屏技术参数

1-1、模组参数：

| | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 尺寸 (W×H×T) | 160 mm × 160 mm × mm 封装方式：SMD2020 | | |
| 点间距 (mm) | 2.5 mm | 像素点 (点数/m ²) | 160000 点数/m ² |
| 分辨率 (W×H) | 64点 × 64点 | 重量 (kg/个) | 0.235 kg/个 |

1-2、管芯参数：

RGB 结构说明：每个像素点内采用 1 红 1 纯绿 1 纯蓝，共 1 颗LED发光管。

专业分析

序号 分析项目
1 配色分析

专业分析内容

为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/ 3 : 6 : 1

| | | | | | |
|---|-------|----------------|------------|------|------------|
| 2 | 项目 | 中心波长 | 亮度 | 晶片厂家 | 测试条件 |
| | 纯红LED | 620 nm -625 nm | 120-150mcd | | 25 , 20 mA |

| | | | |
|-------|----------------|-------------|------------|
| 纯绿LED | 520 nm -524 nm | 240-300 mcd | 25 , 20 mA |
| 纯蓝LED | 466 nm -470 nm | 45-56 mcd | |