

# 东风吊车 东风吊车价格 星志重工

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 东风吊车 东风吊车价格 星志重工  |
| 公司名称 | 济宁星志重工机械有限公司      |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南 |
| 联系电话 | 19954249911       |

## 产品详情

### 东风吊车不应操作的情况

### 东风吊车不应操作的情况

东风吊车超载或物体重量不清时不应操作;超载或物体重量不清不应操作，如吊拔起重量或拉力不清的埋置物体，及斜拉斜吊等;禁止起吊时歪拉斜拽;被吊物体上有人或浮置物禁止操作;吊重物应绑扎平衡、牢固，重物棱角处与钢丝绳之间应加衬垫;吊运时，不得从人的上空通过，吊臂下不得有人;吊装气瓶等必须用专门吊篮。

### 东风吊车操作

### 东风吊车操作

起重机的操作说起来还是比较简单的，可是，只有正确地操作东风吊车，才干充分发挥机器的效能，顺利完成作业任务。

起步、泊车:首要来看看如何起步、泊车。起重机在起步前，东风吊车价格，必须承认吊臂悉数缩回，吊臂放在吊臂托架上，支腿收紧，吊钩固定。然后，将变速杆放在空挡方位，拉紧手制动器，发动发动机(打火)。踏下聚散器踏板，推动油泵聚散手柄，挂行进挡，松开手刹，渐渐松开聚散器踏板，加油门，就可以行进了。泊车时，踩下聚散器踏板，踩刹车，并摘档，然后拉上手刹，渐渐松开聚散器踏板，松开刹车，最终熄火。待油泵空转两秒今后方可进行作业。(张工的画面)

反转:起重机反转操作首要操作上车驾驶室。向上扳动手柄，东风吊车12吨，即向左转;向下扳动手柄，即向右转。扳到中间方位即可中止。

变幅:起重机变幅操作首要指变幅油缸向前、向后操作。操作前,需求把吊钩放出来一点,然后,向前推变幅操作手柄,弹性臂伸出;向后拉,则缩回。

弹性:起重机弹性操作首要针对吊钩收缩来说的。快放操作:踩住刹车,东风重工吊车,档位放到快放档,渐渐松开刹车,吊钩快速下滑,到位后刹车,把挡杆再放到需求的低速或高速上即可。一般吊重物,如房梁等,

需求低速;吊轻一点的,如楼板等,可选用高速。快速下放吊钩操作:……。快速提起吊钩操作:……。慢速提起吊钩操作。

起升:向上扳动操作手柄,所有焊和应向上升起,反之,则下落。

### 东风吊车操作注意事项

- 1、吊车在吊运过程中。如遇到起升机构制动器失灵,司机应立即将操控器手柄推到下降满档位置,再开动大小车,找安全地方。落下重物。
- 2、两台吊车同时吊起一个物件时,应使承载均匀,起升机构的钢丝绳坚持垂直,同时同步起升或下降。抬杆应坚持水平,要专人指挥。
- 3、有主、副钩的吊车,应把不作业的吊钩升到挨近极限位置的高度。钩上禁绝挂其它辅助吊具,不允许两钩同时吊运两个作业物。
- 4、操作过程中,如发现不正常现象或听到不正常声响时,东风吊车,应将物件保险下降,并立即泊车检查,排除故障。未查出原因制止开车。

东风吊车-东风吊车价格-星志重工(优质商家)由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限公司(jnxzjx.com)在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情,星志重工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:魏总。