

高低温交变湿热试验箱 安徽华标有限公司

产品名称	高低温交变湿热试验箱 安徽华标有限公司
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

高低温试验箱选取

湿度范围

设备是否带有湿度功能。带有湿度范围我们称之为高低温湿热试验箱或恒温恒湿试验箱。湿度范围一般控制在30%~98% R.H(温度在25 ~ 80 时)。

系统控制硬件

在硬件的选购方面，主要是根据客户的实际操作、试验用途方面以及结合产品成本上去选择。如：小型高低温湿热试验箱的制冷压缩机，高低温交变湿热试验箱定制价格，一般采用意大利“阿斯巴拉”和法国“泰康”品牌的低温低回压压缩机（我们国内很少有生产，所以只有选择进口压缩机），我们国内生产的压缩机属于中高温压缩机，高低温交变湿热试验箱品牌，一般应用到冰箱和空调。

高低温交变湿热试验箱制冷系统过载保护器作用。顾名思义，它就是为了防止压缩机过热、过流损坏而设置的。当压缩机运行电流正常时，过载保护器为接通状态，压缩机正常工作。高低温交变湿热试验箱制冷控制电路由冷藏室温度传感器、冷冻室传感器、微处理器 | C1 (MC68HC05)、放大管、继电器等元器件构成。高低温交变湿热试验箱选择的时候是有着不同的标准的，通过不同的参照标准，对试验箱去进行分类，高低温交变湿热试验箱，然后具有不同的实验方法。

高低温交变湿热试验箱制冷系统过载保护器作用

过载保护器全称为过载过热保护器或过热保护器。顾名思义，它就是为了防止压缩机过热、过流损坏而设置的。当压缩机运行电流正常时，过载保护器为接通状态，压缩机正常工作。当压缩机因供电异常、启动器异常等原因引起电流过大或工作温度过高时，过载保护器动作，切断压缩机的供电回路，压缩

机停止工作，实现保护压缩机的目的。

高低温交变湿热试验箱-安徽华标有限公司由安徽华标检测仪器有限公司提供。高低温交变湿热试验箱-安徽华标有限公司是安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。