

东莞电子硅胶，705透明硅胶，深圳705硅胶，惠州电子硅橡胶，硅胶胶水

产品名称	东莞电子硅胶，705透明硅胶，深圳705硅胶，惠州电子硅橡胶，硅胶胶水
公司名称	深圳优特美胶粘制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华街道郭吓新村
联系电话	0755-27047770 13728827073

产品详情

深圳市优特美胶业有限公司专业生产销售GYMT(固优)品牌：电力、电子、电器、元器件、工业专用硅橡胶，硅橡胶是一种粘接性好，高强度，无腐蚀的单组份室温硫化硅橡胶。具有优良的电绝缘性能、密封性能和耐老化性能，使用温度可在-60 -+250 的范围内长期使用。产品名称：705硅橡胶

产品品牌：GYMT(固优) 产品外观：透明 粘度(cps)：流淌型 硬度(Shore A)：25 ± 5

温度范围()：- 60- + 250 表干时间(min): 15 ± 5 介电常数(1.2MHz)：2.9 交货日期：1-2天 最小订量：10支
产品价格：可议价 产品包装：45ml/支200支/箱；100ml/支 100支/箱；300ml/支 50支/箱。 705

是一种单组份室温固化硅橡胶，不仅有突出的耐高、低温性能和耐老化性，优异的电器绝缘性和防潮抗震性，还具有优良的粘接性，它能广泛粘合各种金属、非金属、塑料和橡胶。具有优异的耐高温和耐热水性能，是耐热器件密封的理想材料。适用于电子、电力、家用电器.电热电器粘合于绝缘密封以及绝缘保护涂层和点插头密封之用。也可用于电视机行输出变压器元件维修，高压帽与勾簧间的防潮密封。还用于霓虹灯变压器、节能灯元件上电热管、电饭煲、电烫斗及电热设备上的粘合于绝缘密封。

二、使用工艺 1、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。

2、施胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固。

3、固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘的部件包装之前，建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。三、注意事项 操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。