

自粘式玻纤格栅厂 安徽江榛 淮南自粘式玻纤格栅

产品名称	自粘式玻纤格栅厂 安徽江榛 淮南自粘式玻纤格栅
公司名称	安徽江榛土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区徽州大道与福州路交叉口千城广场
联系电话	15256050567

产品详情

玻纤土工格栅的铺设与牢固玻纤格栅铺设可由拖拉机或汽车改装的专用设备进行铺设，自粘式玻纤格栅厂，也可人工铺设。格栅铺设时，应坚持其平坦、拉紧，不得起皱，使格栅具有有用的张力，铺完以后再再用清洁的钢轮压路机碾压一遍。都会途径多采纳带自粘胶的玻纤格栅，玻纤格栅用径抉择为沥青混凝土面层集料zui大粒径的0.5倍~1.0倍，自粘式玻纤格栅定制，极限抗拉强度应大于50kN/m，以便施展玻纤格栅的抗反射缝隙机能。又能包管加铺玻纤格栅的粘结层抗剪性及粘结力的必要。

玻纤土工格栅复合土工布是用玻璃纤维土工格栅与无纺织物经编织造或粘合而成的新型复合土工材料，淮南自粘式玻纤格栅，有机地结合了玻璃纤维和无纺织物两者的优良性能，除具备土工格栅所具有的高强度，低延伸、高弹性模量、耐温等特性外，还具有良好的防渗透及反滤能力，是一种多功能的土工合成材料，能有效地延长工程使用寿命，减少维修频次，降低工程造价，适用于道路的路面路基、水利堤坝等工程的加筋增强及隔离防护。

影响玻纤土工格栅结构的不利因素很多.为保证玻纤土工格栅的使用效果和铺设质量，我们采取了因地制宜的有效措施，更好地控制了施工质量。玻纤土工格栅施工前还应注意材料的运输和储存，严格控制运输混合料的车辆的进出，禁止车辆急转弯、急刹车、将混合料脚倒在格栅层上，以免损坏玻纤土工格栅。

施工初期地温较低.玻纤土工格栅表面后处理配方中粘合剂含量增加.使用软化点较低的改性剂.同时，将固定钉由行列式改为梅花形，将每50米段的直紧改为每土工膜价格米段的直紧，使玻纤土工格栅铺设碾压后与下层粘结牢固。

施工后期天气炎热，自粘式玻纤格栅价格，地温高达70 。早期使用的玻纤土工格栅后处理配方中改性剂的胶含量和软化点在高温条件下难以施工，质量无法得到有效控制.铺设沥青混凝土中面层时，玻纤土工格栅容易卷曲.我们及时研究和改进玻纤土工格栅后处理配方中的粘合剂和改性剂，以适应高温条件下的

施工要求，确保玻纤土工格栅和沥青具有更好的复合性能，从而保证它们发挥应有的骨架功能。

自粘式玻纤格栅厂-安徽江榛-淮南自粘式玻纤格栅由安徽江榛土工材料有限公司提供。“土工格栅,玻纤格栅,钢塑格栅,排水板”就选安徽江榛土工材料有限公司(www.hfbgzy.com)，公司位于：合肥市包河区徽州大道与福州路交口千城广场，多年来，安徽江榛坚持为客户提供好的服务，联系人：姜总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽江榛期待成为您的长期合作伙伴！