

# 保定防滑坡道地坪施工 四方地坪

产品名称	保定防滑坡道地坪施工 四方地坪
公司名称	保定润涂装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定东二环与南二环交叉处西行20米路南
联系电话	18932693935

## 产品详情

无振动防滑坡道又称防滑坡道、停车场防滑坡道、暴砂防滑地面、止滑型坡道、停车场防滑地坪漆等。专门用于各类停车场上、下坡道场所。

### 性能特点编辑

- 1、车辆行驶时无明显震动；
- 2、表面粗糙度均匀，起伏小，阻尼大；
- 3、即使有水或结冰，车辆行驶也很安全；
- 4、抗压性好，表面硬度高，耐磨；
- 5、使用寿命长达10年以上；
- 6、施工周期短，色彩美观。

### 防滑坡道局部修补

施工过环氧底漆的地坪，表面如有较大凹陷存在，须用环氧树脂进行局部修补，以保证地坪的平整度。

防滑坡道施工完毕后，一般情况下(温度20)24小时后方可行人，后可上车辆，即使用。质量控制

a、外观要求表面平整，树脂完全固化，车库防滑坡道价格，无孔、气泡、起壳、脱落现象。厚度应符合设计要求，在施工过程中用尺测量。小于设计规定厚度的测点数不得大于总测点数的10%。

编号测试项目单位指标干时间小时 4

2实干时间小时 24

3外观表面平整无孔、气泡、起壳、脱落粘接强度Mpa 2

5邵氏硬度Shopper-D 80

6附力Mpa > 6.0耐磨耗性50克/G 0.02

8抗压强度Mpa 70

9抗冲击性50KG.cm/cm<sup>2</sup>50

10抗弯强度Mpa 6

11拉伸强度Mpa 7

防滑坡道使用区域:

地下室车库出入口、自行车坡道、旧车道改造、混凝土基面行车道以及需要防滑部位。

防滑坡道性能特点：

- 1、耐磨、耐压、耐冲击，有效延长道路使用寿命。
- 2、防滑性能好、平稳舒适无震动。
- 3、图案美观鲜明、导向性强，醒目安全，美化环境。
- 4、降低车辆行驶噪音，改善行车条件。
- 5、排水性能好，不积水降低乃至消除溅水和水雾，增加雨天行车安全性。
- 6、耐低温性能好，且抗热老化。
- 7、表面无缝、不易剥落和开裂。

保定防滑坡道地坪施工-四方地坪(优质商家)由保定市莲池区四方地坪有限公司提供。“地坪工程施工，环氧地坪”就选保定市莲池区四方地坪有限公司（[www.dpgc1688.com](http://www.dpgc1688.com)），公司位于：保定东二环与南二环交叉处西行20米路南，多年来，四方地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。四方地坪期待成为您的长期合作伙伴！