

# 衬氟安全阀批发

产品名称	衬氟安全阀批发
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:A42F46-16C 规格:DN50
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

产品应用：

2.作为昂贵的稀有金属（哈氏、钛、镍、蒙乃尔、钽等合金）阀门的替代品

4.用于与金属易反应的介质、如盐酸、液lv等高危介质。

6.用于高渗透性的介质

1、A42F46安全阀耐腐蚀功能：阀体内部、阀芯、阀瓣、阀杆均进行全衬2.5~3mm厚的F46，本领液lv，盐酸等腐蚀性介质。

3、A42F46安全阀适用于：化工、lv气、有毒介质的管线体系。

5、安全阀的规格：DN20~DN100

经过调整绷簧力来克服介质以达到密封，当绷簧力大于介质的正常压力时，阀瓣处于封闭状态，当介质压力超越设定压力时，绷簧遭到压缩，使阀瓣密封面脱离，阀门自动敞开，继而全量排放，当介质压力降低至正常值时，绷簧力又将阀瓣推向阀座，阀瓣密封面与阀座密封面重合，阀门自动封闭。

1、耐腐蚀功能：阀体内腔、阀芯、阀瓣、阀杆均进行全衬2.5~3mm厚的PFA、F46，本领液氨、盐酸等腐蚀性介质。2、防外泄功能：该阀防外泄露采用了耐腐蚀PFA、F46波纹管及氟橡胶O型圈的两层密封，并装有防外泄露背压密封设备，保证无走漏。3、密封功能：因为阀芯阀座采用了全衬四氟(PFA、F46)软密封功能结构，故走漏低于德国规范中的IV级走漏规范。

公称通径

(DN)

尺度 (mm)

D0	L	L1	DN1	
25	15	110	95	32
32	20	115	100	40
40	25	120	50	
50	135	65		
80	170	10		
100	195	175	125	
150	255	230		
200	300	260	250	