

湛江水产饲料水分检测仪生产厂家

产品名称	湛江水产饲料水分检测仪生产厂家
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500C 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

深圳莱希特LXT-500C饲料原料水分测定仪是一款高效、便携、准确的饲料快速水分仪，从取样到测试只需几分钟，能更好的帮助饲料企业提高生产检测效率，是理想的检测设备。颗粒料水分太高，营养浓度低，且在使用过程容易发霉变质；颗粒料水分太低，会降低淀粉的糊化度和消化率，颗粒硬度大，影响乳猪的适口性，降低采食量。因此要合理准确的控制饲料水分含量，使用深圳莱希特LXT-500C水产饲料水分检测仪可以达到检测效果。

深圳莱希特LXT-500C水产饲料水分检测仪广泛应用于粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、无机盐饲料、维生素饲料、粮食、玉米、谷物、米糠、麦麸、豆粕、鱼粉、蛋白粉、饲料、添加剂等样品的水分含量快速测定。LXT-500C水产饲料水分检测仪具有高效、便捷、准确等鲜明特点。

深圳莱希特LXT-500C水产饲料水分检测仪技术指标

称量值: 90g

显示分度值: 0.005g (5mg)

可读性: 0.01%

水分测定范围 : 0.01-100%

称重传感器: 进口电磁力传感器

温度范围 : 室温 ~ 160

加热源: 钨卤环形灯

加热程序：标准、快速、阶梯

干燥方式：自动、定时、手动

加热时间范围：1~99分钟

测试参数：水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

秤盘尺寸：直径90 (mm)

显示器：LCD液显

通讯接口：标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备（选配）

外形尺寸：310*205*200 (mm) 长*宽*高

重量：3.5kg

深圳莱希特LXT-500C水产饲料水分检测仪是由深圳市莱希特科技有限公司研发生产，仪器是由称量单元和加热单元组成，是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。

湛江水产饲料水分检测仪生产厂家