

# 农村led太阳能路灯厂家工程批发价格

产品名称	农村led太阳能路灯厂家工程批发价格
公司名称	中山市好的尔电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	1:太阳能 1:1 1:1
公司地址	中山市黄圃镇大岑工业区一铭路8号
联系电话	15361381877

## 产品详情

### 农村led太阳能路灯厂家工程批发价格

#### 太阳能路灯厂家价格排行榜

太阳能路灯厂家价格排行榜q常德太阳能路灯厂家价格排行榜星河路灯厂太阳能路灯产品介绍：1.

光的转化率17%，（每平方太阳能量为1000W，实际利用效率为170W）2.

目前市场路灯透镜材料为改良光学材料，透过率 93%，耐温-38 - +90度。3.太阳能路灯透镜，主要用于太阳能路灯的透镜，光斑为矩形，材料是PMMA光学材料，透过率 93%，耐温-38 - +90度，抗UV紫外线黄化率30000小时无变化等，4.路面照度均匀度（uniformity of road surfaceilluminance)的平均照度0.48。光斑比值1：25.符合道路照度。（实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到15LUX，16米远的光强4 LUX，重叠光强约6LUX。功率：15-120W（可定制）。

主要适用范围：太阳能路灯，市电节能路灯，钠灯改造等。反射器型LED路灯灯头功能特点：

透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成，强度高，透光性好。大功率LED路灯使用寿命长，光源寿命50,000小时以上，是传统灯的5?10倍。LED光源采用目前为成熟的白光1W封装，表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上，再把铝基板安装在散热器平面上，可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计，充分保障了LED散热要求及使用寿命。先进的封装工艺确保LED的高可靠性，良好的散热确保LED工作在允许的温度下，两者相结合充分保障了LED的超长使用寿命。模块化一体设计。可任意组合成不同功率及亮度需求的产品，每个模块是一个独立的光源且可互换，局部故障不会影响整个灯具的正常工作，方便拆卸及维护，节约维护成本。外观轻薄，可有效降低风阻，减轻灯杆的负荷，增强系数。智能控制，恒流驱动，功率可根据需要实现智能调节。用单片机与传统的电源变换器相结合，可实现大功率LED光源的智能化控制：光控时控功率自动调节（自动调光）。不良眩光和光污染小：LED光源照射角度可根据需要设计，即可大大降低眩光和光污染，又可大大提高光的有效利用率。

工作电压低，其优点是：不会像普通路灯那样因高压吸附灰尘导致灯罩发黑，可靠。

工作温度低，LED光源属于冷光源，散热良好时，其工作温度低于60oC，不会引起灯罩老化发黄。