

济南水晶胶，无锡滴塑胶，黄州水晶胶，新余AB水晶胶

产品名称	济南水晶胶，无锡滴塑胶，黄州水晶胶，新余A B水晶胶
公司名称	深圳优特美胶粘制品有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华街道郭吓新村
联系电话	0755-27047770 13728827073

产品详情

Y-806AB平面硬胶资料

本剂 (A) 品名：Y-806A 粘度：7000—7500CPS 外观：透明
比重：1.12

固化剂 (B) 品名：Y-806B 粘度：80-100cps 外观：透明
比重：0.8

配合比：A:B=3:1 (重量比) 可使用时间100g × 25 20分钟

初期硬时间：8小时 (50 × 3小时 60 × 1小时)

主要用途：适用于金属产品滴胶，表面披覆，电子零件等表面灌注披覆

主要 特长：

高透明、耐黄变性优、消泡性极佳，光泽度、
剪断强度：130-140 (kg/cm²) 接着强度：150-180 (kg/cm²)

硬化物特性：弯曲强度：210-220 (kg/cm²) 热变形温度：85
硬 度：80-85 (SHORED) 表面阻抗：1 × 10¹⁵ (/cm²)

电机特性：容积阻抗：3 × 10¹⁵ (/cm²) 介电常数：4.2
破坏电压：22kv以上 (kv/mm²)

注：Y-806AB平面硬胶在常温25 以下时硬化时间会延长，如要硬化时间缩短，必须以40-60 温度烘烤2-4小时。

同时，Y-806AB平面硬胶在搅拌后会产生60 左右的高温，请合理应用。

产品包装：4kg/组，20kg/组，可按客户要求包装。

不解之处请致电本公司业务部！我们将仔细周到的为您解答...謝謝！