

木雕 美诚木业东阳仿古门窗 花格木雕

产品名称	木雕 美诚木业东阳仿古门窗 花格木雕
公司名称	江西省美诚木业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区麦园路
联系电话	18870088388 18870088388

产品详情

推拉式仿古门窗的生产工艺是怎样的？

推拉式仿古门窗最大的特点就是简约的气质与朦胧美结合，而且大小可随房间具体情况定制，根据样式可以分为普通推拉式仿古门窗与造型推拉式仿古门窗，这两种推拉式仿古窗搭配日式与中式榻榻米都非常契合，简单有简约的气质，复杂造型更能上升一个意境，业主可以根据自己喜好与预算来自行选择。

推拉式仿古门窗的制作工艺非常复杂，就如怡尊阁做推拉式仿古窗的过程必须要人工完成，首先需要先把木头都裁成等宽、等高的长条，将四面都打磨光滑。再把打磨好的实木线条用榫卯结构，镶嵌进做好的实木框架中。之后再经过多次打磨与清漆处理，按力学、美学角度与推拉式仿古纸手工组装，平整无鼓包。推拉式仿古窗的木质框架结构是双面的，夹层中要放入进口的韧性极强的推拉式仿古纸，再加以固定，才能形成一个完整的推拉式仿古窗。

推拉式仿古门窗用的推拉式仿古纸薄而轻，还有多孔性的特点，可以起到自然换气、吸湿保暖的作用，最重要的是韧性极强，用手撕不烂，除非用尖锐的东西才会毁坏，而且推拉式仿古纸淡雅精美，半透明的材质与光线结合，给空间营造出特有的朦胧美。

实木仿古门窗保养方法

- 一：注意浸过中性试剂或有水分的布不要在木门表面长时间放置，仿古木雕窗报价，否则会浸害表面，使表面饰面材料变色或剥离。
- 二：清除仿古门窗表面污迹时，采用软的棉布擦拭，用硬布很容易划伤表面。污迹太重时，可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，木雕，去污迹后再擦干。
- 三：合页、锁等经常活动的配件发生松动时，应立即拧紧，合页位置发生响声应及时注油，锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫，不可随便注油。

四：注意仿古门窗的棱角处不要过多的擦磨，否则会造成棱角油漆脱落。

仿古建筑门窗的施工要点

- 1、门窗装入洞口应横平竖直，木雕网站，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门外框直接埋入墙体。
- 2、木材应选用一、二等红白松或材质相似的木材，夹板门的面板采用五层优质胶合板或中密度纤维板。油漆应采用聚酯漆，使用耐水、无毒型胶粘剂。
- 3、门应采用塑料胶带粘贴保护，分类侧放，防止受力变形。
- 4、防腐处理：若设计无要求时，门侧边、底部顶部与墙体连接部位可涂刷如橡胶型防腐涂料或涂刷聚丙烯树脂保护装饰膜。
- 5、大于1.5平方米的玻璃门应采用厚度5mm的安全玻璃，宽度大于1m的仿古建筑门窗，合页应按"上二下一"的要求安装，中间合页的位置应处于门框高度的2/3处。合页安装前，门框与门扇应双面开槽，注意合页的安装方向。

木雕-美诚木业东阳仿古门窗-花格木雕由江西省美诚木业制品有限公司提供。木雕-美诚木业东阳仿古门窗-花格木雕是江西省美诚木业制品有限公司（www.dt0791.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。