

# 广安尿素泵 欧博耐尔尿素泵 原厂配件

产品名称	广安尿素泵 欧博耐尔尿素泵 原厂配件
公司名称	济南紫晖汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号
联系电话	15054137354 15054137354

## 产品详情

### 原厂康明斯尿素液位传感器

一、在正常的工作情况下尿素泵有以下3个工作阶段

#### 1、预注阶段

- a、初始化
- b、建立尿素压力

#### 2、计量阶段

- a、准备喷射
- b、计量喷射

#### 3、排空阶段

A054A442 4393917康明斯原厂尿素箱液位传感器

### 二、初始化与预注条件

#### 1、初始化阶段

发动机点火开关打开但不启动发动机，系统初始化并自检。

#### 2、预注的条件

- a、发动机运转超过一定时间：启动  $\geq 300$ 秒
- b、EGP进口温度超过一定温度： $\geq 150$
- c、满足加热系统的要求：罐内温度超过  $-7$  、尿素泵温度超过  $7$  。

### 三、预注阶段

预注分为以下两个阶段

#### 1、快速排空

排空系统内部所有可能存在的尿素，释放尿素泵内部管路的残余压力。

空气将流经以下两条通路：

通路 #1 – 压缩空气流经混合室和喷嘴。

通路 #2 – 打开回流阀，打开计量阀，压缩空气流入计量阀进入泵内尿素通路。

快速排空的过程大约会持续数秒钟，快速排空后关闭空气切断阀。

### 三、预注阶段

预注分为以下两个阶段

#### 1、快速排空

排空系统内部所有可能存在的尿素，释放尿素泵内部管路的残余压力。

空气将流经以下两条通路：

通路 #1 – 压缩空气流经混合室和喷嘴。

通路 #2 – 打开回流阀，打开计量阀，压缩空气流入计量阀进入泵内尿素通路。

快速排空的过程大约会持续数秒钟，快速排空后关闭空气切断阀。

### 解放J6天V尿素箱液位传感器

我们一般在修车的时候液位温度传感器的读值很重要，通常情况下温度传感器的读值根据车身的温度和环境温度气参考。例如我们的车是冷车（发动机未工作）环境温度显示  $5$  ，但是液位温度传感器读值是  $-20$  ，那么这种状态下的液位温度传感器肯定是有问题的。

尿素箱液位传感器DTKS-285/JS50076 ， DTKS-285/JS50311 DTKS-285/JS50882/0265  
DTKS-285/SDAS0106

如果后处理系统发生故障，依米泰克尿素泵，ECU会减少喷油量，保证尾气排放不超标，这时候车辆会表现出动力不足，也就是我们卡友常说的限扭。虽然现在的卡车已经实行了国五排放，但是很多人对于尿素的后处理系统依然不熟悉，感觉它很神秘

1203170D8CW0尿素箱液位传感器 尿素泵的内部其实并不复杂，重汽自主气驱尿素泵，主要由膜片泵、电磁换向阀、压力传感器、尿素滤芯、电加热系统、引线框等部件组成。

为系统建压提供动力的是一个膜片泵，膜片泵的转速会根据发动机排气量大小发生变化，泵压可以达到9 Bar，达到压力后，多余的尿素溶液会通过回流管排回尿素罐。

为了解决尿素泵内低温尿素结晶的问题，欧博耐尔尿素泵，滤芯上面及引线框里有两个加热器，在低温的时候为尿素泵加热，防止低温尿素结晶。

尿素喷嘴安装在排气管前端，带有压力的尿素通过它喷射到尾气中。尿素喷嘴上有电磁阀，电磁阀会根据ECU信号，调整脉冲，实现喷射频率的调整。

无锡凯龙尿素泵尿素温度传感器 在凯龙尿素泵内部铝板上装配，

凯德斯尿素泵新款尿素压力传感器主机配套产品，广安尿素泵，价格合适，原厂质量

Amisco电磁阀线圈 专配安徽艾可蓝尿素泵 原厂配套产品  
现货大量供应，批发商价格更优

重汽机油压力传感器VG1092090311， 201v05000-7042

艾可蓝尿素泵压力传感器 配艾

OH6系统燃气喷嘴

，1309-6188(1001101111)原厂配件值得信赖，济南紫晖燃气电喷传感器尿素后处理系统配件专营

广安尿素泵-欧博耐尔尿素泵-原厂配件(优质商家)由济南紫晖汽车配件有限公司提供。广安尿素泵-欧博耐尔尿素泵-原厂配件(优质商家)是济南紫晖汽车配件有限公司（[www.sinotrukhowo.org](http://www.sinotrukhowo.org)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈中山。