

顺德丝印机多少钱一台 丝印机 东莞中扬机械

产品名称	顺德丝印机多少钱一台 丝印机 东莞中扬机械
公司名称	东莞市中扬机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市高埗镇高埗工业园
联系电话	13725864168 13725864168

产品详情

丝印机操作流程介绍

丝印机操作规程主要有十步：

- 1、开启主电源。
- 2、装好网板并固定。
- 3、按工艺要求调节好网板位置。
- 4、按下操作面板开启电源按钮并点检。
- 5、按下操作面板的一次循环按钮。
- 6、装上样杆试印，顺德丝印机多少钱一台，并调节好刮板下降位置。
- 7、调节完毕后重新装上球杆对好中心位置。
- 8、脚踩一次脚踏开关并完成一次丝印操作。
- 9、定期加油保养。
- 10、工作完毕后关闭电源，清洁机器和网板。

广东丝网印刷机的印刷主要有非接触印刷和接触印刷。

非接触印刷的丝网与基本平时不接触，只有在印刷过程中，当刮板压着丝网掠过基片

表面时，丝网与基片才有局部短暂的接触。

广东丝网印刷机的接触印刷法在整个印刷过程中丝网与基片始终保持接触。当刮板紧贴丝网刮过基片时，浆料被压入掩模形成的空腔中，然后由设备使基片与丝网脱离，浆料即转印到基片上。

广东丝网印刷机以上两种印刷方法各有特点。非接触印刷法设备简单，丝网边印边自动脱离基片，浆料转印彻底，无粘网现象，对基片厚度公差及翘曲度要求不严，适应性好。接触印刷法的优点是刮板不会使丝网及掩模产生变形，丝网可做得较小，由于掩模和丝网在印刷中受力小，所以使用寿命长，可采用全金属掩模，使印刷图案高度清晰、尺寸精准，有很好的重复性。

广东丝网印刷机的印刷原理。

广东丝网印刷机以非接触印刷法为例说明厚膜元的丝网印刷原理。带有掩模的丝网和待印的基片固定在印刷机上，在未印刷时，丝网和基片两者之间保持一定的距离。印刷时，将适量的浆料倒在丝网上。由于浆料具有一定的黏度，因此它不会自行漏过丝网。印刷刮板沿丝网移动时，把浆料压入网孔中，同时刮板对浆料产生剪切作用，而浆料因具有触变性，在刮板切应力作用下，黏度迅速降低。

广东丝网印刷机刮板压下丝网与基片相接触的瞬间，网孔中的浆料也与基片相接触，当刮板刚一掠过之后，丝网即依靠弹力迅速复位而基片脱离接触。此时网孔中的浆料一方面受到向下的基片粘附力和重力作用，另一方面又受到丝网粘附力的作用。但由于此时浆料的黏度很低，丝网对其作用力比向下的力小得多。因此，在广东丝网印刷机的丝网弹回过程中，网孔中的浆料就被转印到基片上。此后，由于作用于浆料的切应力已消除，因此浆料黏度迅速增大，从而保证了浆料在基片上不致过流。其极低的流动性仅能使浆料上的丝网印痕流平、消失，而不会影响印刷图案的清晰度。

丝印特印行业前行发展的旅途中，涉及的领域也越来越广，从传统的纺织、服装、包装到新兴的光伏、玻璃、触摸屏、PCB等行业，应用领域的不断扩大，也推动着丝印特印走向新的时代。在此过程中，对于高效、环保、技能的诸多要求和标准也逐渐显现。

丝印机的发展与丝网印刷技术有着紧密的联系，丝印机作为丝印特印行业的重要设备之一，顺德手动丝印机，在整个行业的发展过程中，顺德丝印机价格，起着不可估量的作用。目前，我国的丝印机生产企业达千家左右。可见，我国的丝印机的发展前景十分诱人，有很大上升空间，但是同时也存在着很多的问题。

顺德丝印机多少钱一台-丝印机-东莞中扬机械(查看)由东莞市中扬机械设备有限公司提供。东莞市中扬机械设备有限公司(www.zysiyinji.com)是一家专业从事“东莞丝印机,广东丝印机,全自动饮料瓶子丝印机,酒瓶丝印机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中扬机械,中扬丝印机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中扬机械在印刷设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！