

低碱度硫铝酸盐水泥

产品名称	低碱度硫铝酸盐水泥
公司名称	上海昱喜新材料科技有限公司
价格	690.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市金山区
联系电话	86-2161558875 13801889060

产品详情

低碱度硫铝酸盐水泥 和其它品种水泥相比较，具有明显的快硬、早强的特性，又有碱度低，膨胀率小，稳定快，干缩不变形的优点，与玻璃纤维复合强度保留高，使用寿命长，是 GRC 制品专用水泥。主要用于GRC制品，用于制造新型轻质GRC圆孔隔墙板、TK板、大型复合墙板、蔬菜棚骨架、果皮箱、欧式构件等。 标号：以7天抗压强度表示，分为425、525两个标号。
比表面积：不低于430m²/kg。 凝结时间：初凝不迟于25min，终凝不迟于3h。
注：凝结时间也可根据用户需求，双方协商确定。
强度：各标号水泥各龄期强度不得低于下表数值。

标号	抗压强度 (Mpa)		抗折强度 (Mpa)	
	1天	7天	1天	7天
425	32.0	42.5	4.5	6.0
525	39.0	52.5	5.0	6.5

碱度：灰水比为1:10的水泥浆液。1h的PH值不得大于10.5。
自由膨胀率：1:0.5灰砂比，28天自由膨胀率0.00%-0.15%。