

# 天泽太阳能庭院灯批发 唐河庭院灯

产品名称	天泽太阳能庭院灯批发 唐河庭院灯
公司名称	邓州天泽新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省邓州市文渠乡李洼工业园区
联系电话	15938878621

## 产品详情

路灯伟业电力，环保节能，质量好，价格合理，服务好

伟业路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询!

厂家直销，没有中间环节，实实在在的，优惠的路灯

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制

由于LED照明路灯灯具的寿命是传统照明灯具的5到10倍；通常，在道路照明设计时，根据光源的光衰和灯具污染状况，道路照明通常有一个维护系数，国际规定为0.65和0.7。例如现有户外LED路灯寿命较短，光衰较大，在三年使用期内为了达到正常照明效果，初始照度设计值为照度维持值除以该系数。

因此，在同样照度维持值的情况下，传统路灯初始照度设计要求更高，灯具功率要求更大。而LED路灯灯具在同样的使用周期内，光源几乎没有衰减；除考虑灯具污染带来的光衰外，初始照度与照度维持值基本相同，这样会进一步降低灯具的功率要求，进而达到节能效果。

路灯伟业电力，环保节能，质量好，价格合理，服务好

伟业路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，新野庭院灯，欢迎来电咨询!

厂家直销，没有中间环节，实实在在的，优惠的路灯

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制

## 高杆灯配置

一、灯杆一般为八角或十二角锥形杆体，是由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，唐河庭院灯，一般高度有25、30、35等不同规格，唐河庭院灯，设计的最I大抗风能力可达60米/秒，每种规格由3至4节插接组成。配法兰钢底盘，直径1米至1.2米，厚30mm至40mm。

二、功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。

三、电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分钟3至5米。

四、导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。

五、照明电器系统设6—24盏400w—1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具，电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明，

六、防雷系统：灯顶加装1.5米长避雷针，地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

路灯伟业电力，环保节能，质量好，价格合理，服务好

伟业路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询!

厂家直销，没有中间环节，实实在在的，优惠的路灯

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制

路灯依靠光能作为源动力太阳能路灯实现了独立的道路照明。由于太阳能路灯采用智能自动照明，为了保证道路照明质量在安装太阳能路灯时，太阳能路灯厂家该如何配置控制器才能实现良好的道路照明呢？

为了保证整个太阳能路灯照明系统正常的工作，控制器应该任何条件下都能确保电池组件不为过充电或付诸表决，并损坏，并在同一时间有控制，控制，语音控制，温度补偿和防雷，反向极性保护功能。此外控制器负责监测电池模块充电状态，管理充电过程包括负载的打开和关闭，使电池组件，充分利用能源，延长使用寿命。在进行控制器配置时可以限制充电电压防止过充的电池模块，关闭负载防止放电，控制器可以防止电流过大，温度过高时，该控制器可以自动打开/关闭负载或组件。过压，负载可以关闭负载。

由于控制器采用的非接触控制技术，具有先进的控制功能，通过自动切换负载特别适用于太阳能路灯和光伏发电控制，并具有各种保护功能。因此在安装路灯时太阳能路灯厂家只有合理的配置控制器才能实现良好的道路照明。

天泽太阳能庭院灯批发(在线咨询)-唐河庭院灯由邓州天泽新能源科技有限公司提供。天泽太阳能庭院灯批发(在线咨询)-唐河庭院灯是邓州天泽新能源科技有限公司(www.nydlb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。同时本公司(www.weiyeludeng.com)还是从事信阳led路灯，十堰led路灯，南阳led路灯的厂家，欢迎来电咨询。