

福州碗扣脚手架搭设 福州碗扣脚手架厂家 福州碗扣脚手架

产品名称	福州碗扣脚手架搭设 福州碗扣脚手架厂家 福州碗扣脚手架
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

产品详情

挠度验算挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。计算公式如下：其中：静荷载标准值: $q_1 = P_1 + P_2 = 0.035 + 0.100 = 0.135 \text{ kN/m}$ ；活荷载标准值: $q_2 = Q = 0.667 \text{ kN/m}$ ；挠度计算值为： $V = 0.677 \times 0.135 \times 1500.0 / (100 \times 2.06 \times 10 \times 113600.0) + 0.990 \times 0.667 \times 1500.0 / (100 \times 2.06 \times 10 \times 113600.0) = 1.626 \text{ mm}$ ；大横杆的挠度 1.626 mm 小于大横杆的容许挠度 1500.0/150 mm 与 10 mm，满足要求！

门式钢管1、优点1)门式钢管脚手架几何尺寸标准化。2)结构合理，受力性能好，充分利用钢材强度，承载能力高。3)施工中装拆容易、架设效率高，福州碗扣脚手架哪里租，省工省时、安全可靠、经济适用。2、缺点1)构架尺寸无任何灵活性，构架尺寸的任何改变都要换用另一种型号的门架及其配件2)交叉支撑易在中铰点处折断；3)定型脚手板较重，福州碗扣脚手架价格，4)价格较贵

优点

修少：该脚手架构件消除了螺栓连接，构件经碰耐磕，一般锈蚀不影响拼拆作业，不需特殊养护、维修；

管理：构件系列标准化，构件外表涂以橘黄色。美观大方，构件堆放整齐，便于现场材料管理，福州碗扣脚手架，满足文明施工要求。

运输：该脚手架最长构件3130MTM，最重构件40.53KG，便于搬运和运输。

适应性：1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架；

2)组装井字架；

3)搭设坡道、工棚、看台及其它临时构筑物；

4)构造强力组合支撑柱；5)构筑承受横向力作用的支撑架。

福州碗扣脚手架搭设-福州碗扣脚手架厂家-福州碗扣脚手架由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州碗扣脚手架搭设-福州碗扣脚手架厂家-福州碗扣脚手架是福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（www.fzxincang.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。