

福州盘扣脚手架搭建 福州盘扣脚手架 福州盘扣脚手架厂家

产品名称	福州盘扣脚手架搭建 福州盘扣脚手架 福州盘扣脚手架厂家
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

产品详情

碗扣式1、优点 多功能：能根据具体施工要求，组成不同组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架，支撑架，支撑柱，物料提升架，爬升脚手架，悬挑架等多种功能的施工装备。也可用于搭设施工棚、料棚、灯塔等构筑物。特别适合于搭设曲面脚手架和重载支撑架。

高效：常用杆件中最长为3130mm，重17.07kg。整架拼拆速度比常规快几倍，拼拆快速省力。

本标准规定了碗扣式钢管脚手架构件的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑工程中碗扣式钢管脚手架、模板支撑架等使用的碗扣式钢管脚手架构件的生产和检验。也适用于市政、水利、化工、煤炭和船舶等工程中使用的碗扣式钢管脚手架构件。轮扣式、圆盘式、插卡式等钢管脚手架构件可参照本标准执行。规范性引用文件下列文家中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，福州盘扣脚手架搭建，然而，福州盘扣脚手架，鼓励根据本标准达成协议的各个方研究是否可适用这些文家的新版本。凡是不注日期的引用文件，其新版本适用于本标准。

荷载计算编辑作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容：(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN)，福州盘扣脚手架租赁，为0.1248NG1 =

$$[0.1248+(1.50 \times 2/2+1.50 \times 2) \times 0.035/1.80] \times 15.00 =$$

$$3.200 ; (2)脚手板的自重标准值(kN/m)；采用竹笆片脚手板，标准值为0.30NG2=$$

$$0.300 \times 5 \times 1.500 \times (1.000+0.3)/2 = 1.463$$

$$\text{kN} ; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m)；采用栏杆、竹笆片脚手板挡板，标准值为0.15NG3 =$$

$$0.150 \times 5 \times 1.500/2 = 0.563$$

$$\text{kN} ; (4)吊挂的安全设施荷载，福州盘扣脚手架哪里租，包括安全网(kN/m)；0.005NG4 =$$

$$0.005 \times 1.500 \times 15.000 = 0.112 \text{ kN} ; \text{经计算得到，静荷载标准值NG} = \text{NG1} + \text{NG2} + \text{NG3} + \text{NG4} = 5.337$$

kN；活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和，内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

福州盘扣脚手架搭建-福州盘扣脚手架-福州盘扣脚手架厂家由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（www.fzxincang.cn）是一家专业从事“脚手架,盘扣架,钢管架,碗扣式脚手架,配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫沧脚手架”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫沧脚手架在工地施工材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！