

离心清水泵 各种泵配件 河源清水泵

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 离心清水泵 各种泵配件 河源清水泵 |
| 公司名称 | 河北冀泵源水泵制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省保定市安国市石佛镇工业园区 |
| 联系电话 | 18032078988 |

产品详情

管道清水泵产品特点

产品特点

泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动，不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏，结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。维修方便，更换密封、轴承、简易方便。系列流量范围1.5~2000m³/h，扬程范围5~125m。管道清水泵产品特点

离心式清水泵

采用新型密封技术

水泵在工作过程中有一部分能量损失，其中包括机械磨损、容积损失和水力损失，机械损失是指水泵的轴套密封摩擦、轴承摩擦、叶轮表面与液体摩擦等。采用Blu-Goo超级润滑剂来降低水泵轴套密封摩擦、轴承摩擦，从而达到提高水泵效率、节能降耗的目的。其是一种有多种用途的特殊惰性材料，是清水泵，主要用于降低金属间接触。作为一种螺纹密封复合物，该材料在外螺纹和内螺纹间形成一个接触面，可以保护接头免受摩擦和磨损影响，同时可以承受1407公斤/平方厘米的压力，甚至是磨损，腐蚀或错误加工的螺纹面。该产品也是一种极好的齿轮箱添加剂，可以在内部件上形成一层薄膜，从而降低摩擦，齿轮噪音以及泄露。它也明显降低力矩应力，满足动力减压需求，可以用于垫圈面或作为一种填料补充，通过密封以防止流体泄露。可以在316 的温度下应用。

清水离心泵故障及处理方法

现象1：水泵不吸水，河源清水泵，压力表、真空表指针剧摆。

原因：注入水泵的水量不够，水管或仪表漏汽。

处理：再往水泵注水或拧紧堵塞漏汽处。

现象2：水泵及吸水真空表显示高度真空。

原因：底阀未打开或已淤塞，吸水管阻力或高度太大。

处理：校正或更换底阀，清洗或更换吸水管，减低吸水管高度。

现象3：压力表显示压力，但水管不出水。

原因：出水管阻力太大或叶轮淤塞、旋转方向错。

处理：检查或缩短水管，检查电机、清洗叶轮。

现象4：流量低。

原因：水泵淤塞，口环磨损过多。

处理：清洗水泵及水管，更换口环。

现象5：水泵内部声音异常，水泵不上水。

原因：流量太大，吸水管内阻或高度过大，漏入空气，离心清水泵，温度过高。

处理：略关出口门减小流量，减小内阻或吸水高度，清水泵型号大全，拧紧堵塞漏气处，降低液体温度。

现象6：水泵耗费功率过大。

原因：填料函挤压过紧，叶轮磨损，供水量增加。

处理：清理填料函，更换叶轮，增加出水管阻力。

现象7：轴承过热。

离心清水泵-各种泵配件(在线咨询)-河源清水泵由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有限公司（www.bengyedaquan.com）在离心水泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，河北冀泵源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵立建。同时本公司（www.tlbcj.com）还是从事脱硫泵

, DT脱硫泵, 脱硫泵厂家的厂家, 欢迎来电咨询。