

真石漆厂家 襄樊真石漆 美利佳涂料

产品名称	真石漆厂家 襄樊真石漆 美利佳涂料
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

产品详情

真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感，适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰，襄樊真石漆，生动逼真，有一种回归自然的效果。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染。无毒、无味、粘接力强，不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此适合在寒冷地区使用。

真石漆涂层主要由三部分组成：抗碱封底漆，真石漆中间层和罩面漆。抗碱封底漆抗碱封底漆对不同类型的基层分为油性和水性。封底漆的作用是在溶剂（或水）挥发后，其中的聚合物及填料会渗入基层的孔隙中，从而阻塞了基层表面的毛细孔，这样基层表面就具有了较好的防水性能，真石漆厂，可以消除基层因水分迁移而引起的泛碱，发花等，同时也增加了真石漆主层与基层的附着力，避免了剥落和松脱现象。

一、天然真石漆纯丙乳液 30天然彩石砂 65增稠剂 3增塑剂 1其它助剂 1先加入乳液、增稠剂、增塑剂等助剂搅拌均匀，在慢慢加入天然彩砂搅拌均匀即可包装。二、抗碱性封闭底漆纯丙乳液60??水35、防霉、防腐剂、其它助剂先加入乳液、助剂等搅拌均匀，然后加入水搅拌均匀即可包装。富三、罩面清漆 飞A组分 莱聚氨酯树脂60% 涂料，油墨，真石漆厂家，树脂，胶粘剂，配方 真丁酯 18% 石二甲 20% 漆抗紫外线剂 1%其它助剂 1%混合搅拌均匀，即可包装。B组分HDI固化剂（75%）66% UV，辐射，水性，真石漆，助剂，颜料醋酸丁酯 34%混合搅拌均匀，即可包装。（注：面油需按A：B=4：1比例混合配制，搅拌均匀后方可使用，使用期限不能超过8小时，随配随用。）

真石漆厂家-襄樊真石漆-美利佳涂料(查看)由湖北美利佳涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北美利佳涂料有限公司（www.mljtl.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为无机颜料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!