

许昌地磅秤报价 恒鑫衡器值得信赖 电子汽车地磅秤报价

产品名称	许昌地磅秤报价 恒鑫衡器值得信赖 电子汽车地磅秤报价
公司名称	商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市睢阳区宋城路与银河路交叉口向北 300米路西
联系电话	15518655767

产品详情

150吨电子地磅国标允许误差是多少？

称量物重量在20e~500e区间，即重量在1t~25t之间时，最大允许误差为 $\pm 0.5e$ ，即 $\pm 25kg$ ；

称量物重量在500e~2000e区间，即重量在25t~100t之间时，最大允许误差为 $\pm 1e$ ，即 $\pm 50kg$ ；

称量物重量在2000e~10000e区间，即重量在100t~150t之间时，最大允许误差为 $\pm 1.5e$ ，即 $\pm 75kg$ 。一般来说150t的地磅，分度值应该是20，或者50kg，按照现行国家标准，称重地磅秤报价，最大误差是1.5倍分度值。

根据地磅的称重，可以得出以下结论：1. 传感器损坏或电缆箱损坏。例如，如果一个传感器损坏，大型地磅秤报价，传感器的重量与其他传感器非常不同，并且重量将不同。接线盒已损坏或进入。水会影响其信号收集和输出，许昌地磅秤报价，并可能导致此类问题。

3. 秤体变形，脱焊，或秤底部有许多碎屑。变形和脱焊将导致这些问题。2，传感器受不同点影响，电子汽车地磅秤报价，主要问题是不平衡或传感器悬空。每个人都知道规模最平衡，不允许不平衡的规模。传感器是规模不可或缺的一部分。传感器主要将压力转换为数字信号并将其传输到仪表显示器。

怎么使用可以增加地磅的使用寿命呢？以下几点要注意了：地磅仪表应有单独接地，接地电阻小于4欧姆，交流电压要求稳定，应有稳压电源，仪表工作室严禁拔插信号电缆，汽车要匀速上磅台，限速每小时5公里，禁止在磅台上急刹车。雨季要勤检查存水状况，不允许基坑内存水，排水通道要保持畅通。司磅员下班时，要断开仪表电源（插头拔下）。定期检查限位装置，保持限位间隙在3—4mm。定期清理磅台下面，不准存有杂物，防止杂物卡住磅台。许昌地磅秤报价-恒鑫衡器值得信赖-电子汽车地磅秤报价由商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部提供。许昌地磅秤报价-恒鑫衡器值得信赖-电子汽车地磅秤报价是商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片

上的联系电话，索取联系人：候经理。