

安徽隆门智能科技 道闸厂家直销 徐州道闸厂家

产品名称	安徽隆门智能科技 道闸厂家直销 徐州道闸厂家
公司名称	安徽龙驿停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区绿地瀛海大厦A座1306室
联系电话	15395086991

产品详情

道闸安装要注意哪些呢？

一、闸机固定

将道闸竖直放在混凝土地面上，道闸厂家直销，或道闸基础上、或安全岛上，道闸厂家销售，根据现场情况，摆放好道闸安装的位置，打开道闸的门，用铅笔在固定孔上画好固定螺丝的位置，将道闸移开用 14的冲击钻头打好固定螺丝，但注意安装位置下的管线别损坏，再用 12膨胀螺丝固定闸机，每个螺丝上一定要加装垫片、簧垫，固定好闸机后，闸机一定要棉布拭擦干净，保持清洁。

二、闸机接线

接线前检查机箱内线标识是否清晰，否则请做好线标。丈量线到机箱接线端子长度，留1米余量的线后剪断多余的线。用压线钳把套上冷压端子的线压好，再把压上冷压端子的线依照接线图接到机箱端子上。检查接好的线是否接正确，是否端子未拧紧。

停车场道闸的安装：

1、水平问题：道闸应该安装在水平面上，如果路面不平有坡度，应该搭建水平台，接线安装方面按图纸进行就可以了，道闸厂家电话，一般不会有什问题。

2、地感线圈的测试：在智能停车场系统接好线时，就可以对地感线圈进行测试了，不要等到埋好地感线后才测试。测试方法是，徐州道闸厂家，地感红灯闪烁时，用铁板放在线圈上，红灯长亮时取走铁板，闸杆自动落下则正常。

3、地感线圈的安装：地感线圈在一个车道上一般安装2个，前后各一个。安装方法是把路面切开一个深10厘米，640x960.8M的方形巢，四个角切成45度，放置5到6圈线就好，压紧，线圈内部不允许有接头、破损，安装好后，用干水泥封好。

4、闸杆长度裁剪的问题：如果对闸杆进行裁剪，那么就需要根据杆长重新调整力矩平衡，可以避免出现电机过热及磨损减速箱。

智能道闸如何使用呢？

智能道闸主要是为防止闸机下降时的意外对人体和过往车辆造成的伤害。并且，产品可单独通过遥控实现起落杆，它有RS485接口，可选配车辆测器，红外传感器，压力波等安全装置。该产品应用的同时，也可以通过停车场管理系统等实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲杆、180度折杆及栅栏等，该产品是由一体机芯或减速箱、电机、传动机构、平衡装置、机箱、控制板，闸杆支架、闸杆等部分组成。在生活中有着很重要的作用。智能道闸的出现，给我们的生活带来了非常多的方便。

安徽隆门智能科技(图)-道闸厂家直销-徐州道闸厂家由安徽隆门智能科技有限公司提供。安徽隆门智能科技(图)-道闸厂家直销-徐州道闸厂家是安徽隆门智能科技有限公司（www.longmenkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.hftccxt.com）还是从事合肥停车场系统，安徽停车场系统，停车场系统厂家的厂家，欢迎来电咨询。