

幕墙玻璃 华达玻璃厂质量保证 幕墙玻璃加工

产品名称	幕墙玻璃 华达玻璃厂质量保证 幕墙玻璃加工
公司名称	临朐县华达玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐新车站西200米路北
联系电话	13563602271

产品详情

中空玻璃具有突出的保温隔热性能，是提高门窗节能水平的重要材料，近些年已经在建筑上得到了极其广泛的使用。但随着节能标准的不断提高，普通的中空玻璃已不能完全满足节能设计的技术要求。例如在夏热冬冷地区的节能设计标准中，对大窗墙比的外窗传热系数限制指标到了2.5 W/m²K，夏热冬暖地区这一指标在部分条件下到了2.0 W/m²K。所以我们应该一方面大力推广Low-E中空玻璃这种具有优良节能特性的新产品，另一方面要深入分析和掌握中空玻璃节能性能的各个影响因素，从玻璃原片、间隔组成和使用环境等方面保证中空玻璃能够发挥它最佳的节能性能。目前国内市场中空玻璃种类非常多，为帮助用户和建筑商选用合适的中空玻璃，幕墙玻璃加工，有必要对影响中空玻璃性能的因素和中空玻璃的区域适用性作一探讨。

三层中空玻璃:

利用自然对流起到隔热保温作用。在夏季，窗户温度低于室内温度，紧挨窗体的气体迅速冷却，使温度下降。在冬季，玻璃的温热能减少自然对流，形成较大程度的热量。

安全指数:

隔音指数:

三层中空钢化玻璃:

继承三层中空玻璃优异的隔热保温性能，而且抗拉伸度是前者的3倍以上，抗冲击性是前者的5倍以上。钢化玻璃不容易破碎，即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂，幕墙玻璃公司，对人体的伤害大大降低

安全指数:

隔音指数:

可以看出，三层的中空钢化玻璃隔热保温性与安全性最高，随着层数的增加，幕墙玻璃，隔热保温性、隔音性等相应的性能会得到大幅度的提升。而进行了钢化处理的中空玻璃，则会具有超强的安全性。如果想拥有冬暖夏凉，安静舒适的阳光房，您可以选择利用三层中空钢化玻璃进行搭建。

一般情况下，中空玻璃的导热系数比单片玻璃低一半左右，其原因在于中空玻璃内干燥的空气间隔层的隔热作用。如果把间隔层气体换成Ar气、Kr气等惰性气体(词条“惰性气体”由行业大百科提供)，由于惰性气体的分子量大、导热系数很低(空气0.024W/mK;Ar气0.016W/mK)，会提高气体间隔层的热阻，从而提高中空玻璃的隔热性能。考虑到Ar气在空气中含量丰富，提取比较容易，使用成本低，所以为大多数工厂使用。需要说明的是，充入惰性气体，工程幕墙玻璃哪家好，在中空玻璃厚度不变的情况下，提高隔热系数的同时，遮阳系数和可见光透过率不变。

幕墙玻璃-华达玻璃厂质量保证-幕墙玻璃加工由临朐县华达玻璃制品有限公司提供。幕墙玻璃-华达玻璃厂质量保证-幕墙玻璃加工是临朐县华达玻璃制品有限公司(www.lqhdbl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。同时本公司(www.lqhua daboli.com)还是从事山东中空玻璃批发，潍坊中空玻璃生产厂家，临朐中空玻璃厂家的厂家，欢迎来电咨询。