

六安不锈钢格栅 合肥力畅井盖厂家 不锈钢格栅盖板价钱

产品名称	六安不锈钢格栅 合肥力畅井盖厂家 不锈钢格栅盖板价钱
公司名称	合肥力畅不锈钢井盖有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金商贸城一期A区7栋对面（靠北京路南大门向里150米路西）
联系电话	15155511868

产品详情

钢格板的优越性、应用领域及具体不同系列钢格板的用途

系列1（间距30mm）钢格板是常用型，异形钢格板不锈钢304，六安不锈钢格栅，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm，符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。

钢格板客户购买产品时需要特别注意的事项

钢格板客户在购买钢格板的时候，由于钢格板规格众多，一般钢格板厂家不会备有现货，特别是不锈钢材质的，不锈钢格栅盖板价钱，只能是来料加工，但是板材可能会有料，所钢格板购买时，有时候客户对扁钢方向的概念不是很了解，厂家有时候也会问到，特别是钢格板沟盖板和平台钢格板这种有承重要求的，扁钢方向很重要，不锈钢格栅报价，同样的尺寸，不同的扁钢方向，所承受的重量可能大相径庭！

- 1、钢格板由负载扁钢和横杆按一定的间距经纬排列而成格栅，经向为负载扁钢，即钢格板的长度方向；纬向为横杆，即钢格板的宽度方向。
- 2、在负载扁钢和横杆的每个交点处，不锈钢格栅板多少钱，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 3、钢格板的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 4、钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。

5、钢格板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状。

6、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，横杆间距不得大于165mm。

7、在负载扁钢的端头，应使用与负载扁钢同规格的扁钢进行包边。在特别使用的场合，可使用型钢或直接用挡边板包边，但包边板的截面积不得小于负载扁钢的截面积。

六安不锈钢格栅-合肥力畅井盖厂家-不锈钢格栅盖板价钱由合肥力畅不锈钢井盖有限公司提供。六安不锈钢格栅-合肥力畅井盖厂家-不锈钢格栅盖板价钱是合肥力畅不锈钢井盖有限公司（www.hflichang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理

。