

螺旋风管 风之范 合肥风管

产品名称	螺旋风管 风之范 合肥风管
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

风管加工的注意事项

- 1、风管制作场所应相对封闭，制作场地宜铺设不易产生灰尘的软性材料
- 2、风管加工前应采用清洗液去除板材表面油污及积尘，清洗液应采用对板材表面无损害、干燥后不产生粉尘，且对人体无危害的中性清洁剂。
- 3、风管应减少纵向接缝，镀锌风管加工厂，且不得有横向接缝。
- 4、彩色涂层钢板风管的内壁应光滑；板材加工时不得损坏涂层，被损坏的部位应涂环氧树脂。

为什么螺旋风管是螺旋的？

这主要是因为螺旋风管通常是将带钢条进行卷制，并且是一次成型的，所以它是呈螺旋形状的，合肥风管，而且这样也可以有更大的口径。选购螺旋风管时，我们也是需要把握一些原则的，其具体来讲的话，其主要是有：

- (1)要掌握正确的管道内流动阻力的计算方法，螺旋风管厂家，以及其压力分布规律和情况。
- (2)应能够掌握好局部阻力系数的确定方法，螺旋风管，来准确确定。
- (3)要掌握风管的设计原理及方法，并熟悉气-固两相流的阻力特性。
- (4)在螺旋风管系统中，能够准确确定风机的工作点。

装修情况下安装风管需要注意的问题

- 1、风管安装场地所用器具应保持清洁。安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件，安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后，随即连接好接头；如安装中间停顿，应将端口重新封好。这样才可以保证净化空调系统。
- 2、风管法兰的连接。要密封垫料，不得使用厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等。密封垫料应尽量减少接头，密封垫料接头处应采用梯形或榫形连结，并应涂胶粘牢，法兰均匀压紧后的垫料宽度，应与风管内壁取平。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。

螺旋风管-风之范(在线咨询)-合肥风管由安徽风之范通风设备有限公司提供。螺旋风管-风之范(在线咨询)-合肥风管是安徽风之范通风设备有限公司（www.ahzf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。