

木质包装箱销售 木质包装箱 中林木材

产品名称	木质包装箱销售 木质包装箱 中林木材
公司名称	日照市岚山区中林木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区义和村物流园南
联系电话	13465646666

产品详情

柱式托盘柱式托盘分为固定式和可卸式两种，其基本结构是托盘的4个角有钢制立柱，柱子上端可用横梁连结，形成框架型。柱式托盘的主要作用，一是利用立柱支撑重量物，往高叠放；二是可防止托盘上放置的货物在运输和装卸过程中发生塌垛现象。

箱式托盘箱式托盘是四面有侧板的托盘，定做木质包装箱，有的箱体上有顶板，有的没有顶板。箱板有固定式、折叠式、可卸下式三种。四周栏板有板式、栅式和网式，因此，四周栏板为栅栏式的箱式托盘也称笼式托盘或仓库笼。箱式托盘防护能力强，可防止塌垛和货损；可装载异型不能稳定堆码的货物，应用范围广。

日照市岚山区中林木材加工厂专业加工木托盘料，木质包装箱厂家，产品质量好，价格便宜，尺寸可定制，欢迎选来电咨询购买

木质托盘使用注意事项

- 1、木托使用时应尽量轻放，防止落地时受力不均匀受到损害。可是，在实际使用过程中有的时候无法做到轻放，这也就要求我们在制作木质托盘时使用达标的托盘料，提高托盘的耐受性和抗冲击性能。
- 2、木托盘无论是在存储还是在使用过程中都应该避免长期的日晒雨淋，防止过早老化缩短使用寿命。
- 3、木托盘在使用过程中载物量是不可以超出额定的承载力。必要时期可以在托盘的底部加固钢管来增加承载力。

木托盘的生产工艺

一：选取杨木、松木等优质材料，将原木切成木段；

二：将原木上的树皮剥去，可以用专业的木材剥皮机或者水力法；

三：将剥皮后的原木横向、纵向切割，制成板材，并根据我们木托盘的需要，控制板材的厚度和宽度，木质包装箱，通常情况下厚度在15-25MM之间，宽度在80-90MM之间，木质包装箱销售，主要根据木托盘的要求；

四：对板材进行检验，检查板材是否有缺陷，特大的虫洞是不可使用的材料；

五：将原材料进行干燥处理是很关键的一个步骤，经过干燥处理后的木材精准度以及强度会大大提高，并且可以有效的防止木材发生霉变、腐烂、开裂、虫蛀等现象；

六：材料准备完毕后，就是根据客户要求及设计来进行生产，精准的打钉以确定不会出现少钉漏钉现象，保证每一块板材、墩头都能吃力，后期对木托盘进行打磨，防止出现毛边等现象。

木质包装箱销售-木质包装箱-中林木材由日照市岚山区中林木材加工厂提供。木质包装箱销售-木质包装箱-中林木材是日照市岚山区中林木材加工厂（www.zhonglinmucai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林志力。同时本公司（www.zhonglinmucai.com）还是从事辐射松建筑木方，辐射松建筑木方厂家，辐射松建筑木方价格的厂家，欢迎来电咨询。

。