

# 抚顺二次构造柱 晓科制造 二次构造柱泵性能

产品名称	抚顺二次构造柱 晓科制造 二次构造柱泵性能
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

## 产品详情

### 二次构造柱泵的优点

#### 晓科二次泵

#### 二次构造柱：

- 1.适应喷涂材料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。
- 2.调节流量大小，调出最佳喷涂效果。
- 3.除在电控箱上可以开关外，还配备遥控开关喷涂。
- 4.喷枪与送料管的连接可以旋转，便于操作。
- 5.施工效率高，质量好。
- 6.体积小巧，便于现场搬运，而且配件费用低，维修简单。
- 7.使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱，室内二次构造柱浇筑泵，一台机器只配三个人，150平方/小时厚度2cm。
- 8.材料比例水泥0.7：3砂浆。最好的品质、最好的服务，让购机成为一种享受，让新的设备成为一股热流，让您买的舒心，用着放心。

## 新型二次结构柱灌浆泵的操作方法

### 二次构造柱

二次构造柱：

- (1)砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书要求满足泵的机械性能的要求。
- (2)泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常。
- (3)泵送设备的各部螺栓应紧固，卧式二次构造柱泵，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠。
- (4)准备好清洗管、清洁用品等有关装置。作业前，必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。

### 二次构造柱

二次构造柱

- (5)应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆向运转使混凝土返回料斗，必要时拆管排除堵塞。
- (6)泵送系统受压时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。
- (7)作业后，抚顺二次构造柱，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行清洗。

### 二次构造柱

二次构造柱灌浆泵主要用于建筑内外砂浆喷涂，墙体拉毛，普通楼房砂浆输送，二次构造柱浇灌，以及边坡喷锚支护。二次构造柱灌浆泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵，如输送酸、碱性清液或料浆；冶炼行业各种腐蚀性矿浆；硫酸行业各类稀酸；环保行业各类污水等。二次构造柱灌浆泵既耐腐蚀又耐磨损，使用范围十分广泛。

二次构造柱灌浆泵的性能特点：

- (1) 泵机的使用功率非常小，只有11kw，在无电源的情况下只需配一台小型的发电机即可工作。
- (2) 是国内体积最小的混凝土输送泵，是许多狭窄施工环境的选择。
- (3) 泵机重量轻，移动方便。

(4) 泵机配置高，全液压操作，性能稳定，结构紧凑，故障率低，寿命长。

(5) 泵机价格实惠，有微型砂浆泵，二次构造柱泵性能，微型细石混凝土泵，微型混凝土泵三种配置供客户选择。

(6) 泵送压力高，泵送距离远。

## 二次构造柱

抚顺二次构造柱-晓科制造-二次构造柱泵性能由邢台晓科机械厂提供。抚顺二次构造柱-晓科制造-二次构造柱泵性能是邢台晓科机械厂（[www.kemingjx.com](http://www.kemingjx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。