

贵州硬质快速门 金帅门业打造精品 螺旋硬质快速门定制

产品名称	贵州硬质快速门 金帅门业打造精品 螺旋硬质快速门定制
公司名称	临朐金帅金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县铝型材市场
联系电话	18206460999 18206460999

产品详情

快速门

卷帘门管状电机是一种细长的短时运转的单相电容运转电机。其配套的电动卷帘门上放置管状电机的空间有限，因而管状电机只能采用细长形式且必须体积小、重量轻。图1为该型电机简图:

主要零部件特点:

- 1、定子:除一般定子铁芯要求外，采用冷轧硅钢片，运用亚弧焊方式制成定子铁芯，避免因定子细长，若用铆钉或扣片防止影响轨部磁路的问题。
- 2、转子:为防止细长转子铸铝容易出现断条、细条现象，其转子铸铝采用开口槽形式。
- 3、端盖:电机前后端盖均用塑料制成。并利用定子铁芯两端形成的各4个缺口作为装配止口。采用塑料端盖的最大优点是可完全保证绕组端部爬电距离的要求。

铝合金卷帘门的卷帘与众不同的材质和结构设计，可有效防止强光照射和紫外线辐射，完全解决阳光对室内产生的温室效应，适用于各种气候和天气的变化，对室内环境具有长期防护效果，经过试验表明卷帘门窗对阳光的遮挡率可达到百分百，对温度的遮挡率可达到95%以上。

与普通卷帘门相比，贵州硬质快速门，无论是从外观、环保还是安全上，都拥有相当的优势。铝合金卷帘门可在其表面喷涂各种颜色及图案，更可覆膜上具有凹凸感的木纹、砂纹等，彰显高贵气质，明显提

高您铺位的档次，让您在众多铺位中脱颖而出。

控制设备的安装

电动防火卷帘门的控制设备包括:联动控制盒、控制箱、手动控制盒、下降位置限位器。除手动控制

盒盒盖处于燃烧空间内，其它设备必须处于达到一定耐火等级的非燃烧体结构内。如疏散楼梯的防火

卷帘门的联动控制盒，涡轮硬质快速门报价，控制箱，均应安装于楼梯间内的墙面上。电梯前室的应设于前室内的吊顶内，用于

防火分隔用的防火卷帘门的联动控制盒、控制箱，可设于距供电线路较近一侧，但必须设于防火吊顶内

不能明露在吊顶下面。一、二类建筑的吊顶板，要求用防火材料制作，具有一定的耐火极限，如石棉板

纸面石膏板等。

贵州硬质快速门-金帅门业打造精品-螺旋硬质快速门定制由临朐金帅金属制品厂提供。贵州硬质快速门-金帅门业打造精品-螺旋硬质快速门定制是临朐金帅金属制品厂 (lqjinshuai.1688.com/) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司 (www.fangfengjuanlian.com) 还是从事山东抗强台风卷帘门加工厂，潍坊大型工业防风卷帘门图片，临朐加宽加厚防风卷帘门价格的厂家，欢迎来电咨询。