

FD防火阀报价 德州益瑞好品牌 贵州FD防火阀

产品名称	FD防火阀报价 德州益瑞好品牌 贵州FD防火阀
公司名称	德州益瑞环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇
联系电话	18805348368 18805348368

产品详情

FD防火阀的作用：

FD防火阀用在建筑防火分区的隔离位置，用以隔断穿过不同防火分区的管道（多为风管），以防止一个分区内的火患通过管道传到其他防火分区。原理就是阀门上设有温度感应片（易熔片），达到该温度时，易熔片融化，贵州FD防火阀，阀门机械装置驱动阀门叶片关闭。

- 1、FD防火阀往常呈常开情况，火灾发生时，由控制中间输出DC24V电源后，阀门自动关闭。
- 2、当管道温度抵达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、输出阀门关闭信号，联锁排烟风机间断。
- 4、手动关闭，手动打开。

德州FD防火阀系列安装及注意事项：

1、安装阀体之前应先检查阀门外框及操作机构是否完好，动作是否灵活，确认阀门各方面都正常之后，再进行安装。

2、阀体安装前，应注意在阀门周围，特别有阀门操作机构一侧，FD防火阀厂家，应预留出位置，一般应不小于350 mm的净空间，以便于定期的动作实验和检查。

3、阀门在吊顶内安装时，在观察和操作机构的下方应设有检查门孔，一般尺寸不小于450 × 450mm，如在条件有限时，吊顶检修孔也可减至400 × 400 mm。

4、阀门在安装之前或在安装后的使用过程中，应定期进行启闭动作实验，FD防火阀生产厂家，建议每半年至一年进行一次，并做好记录。动作实验包括：电动启闭是否灵活；防火阀、排烟阀使用电信号或手动是否动作，动作后电信号输出情况。

FD防火阀的设置

1、为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。

2、厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀；当有防止回流的措施时，可不设防火阀。

3、防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭，防火阀一般采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁。

FD防火阀报价-德州益瑞知名品牌-贵州FD防火阀由德州益瑞环保设备有限公司提供。FD防火阀报价-德州益瑞知名品牌-贵州FD防火阀是德州益瑞环保设备有限公司（www.dzyrhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付永刚。同时本公司（www.bxgfj.com）还是从事山东轴流不锈钢风机，河北不锈钢排烟风机，山西不锈钢风机的厂家，欢迎来电咨询。