

地脚螺栓生产 黄陂地脚螺栓 武汉大鹏标准件

产品名称	地脚螺栓生产 黄陂地脚螺栓 武汉大鹏标准件
公司名称	武汉市东西湖大鹏标准件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区现代五金机电城6栋10号
联系电话	15377555751

产品详情

预埋地脚螺丝的检验要求：

- (1)预埋地脚螺丝的方位、标高及显露根底的长度应契合施丁图的要求。
- (2)地脚螺丝的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺丝的螺纹和螺母应维护完好。
- (3)T形头地脚螺丝与根底板应按标准配套运用，黄陂地脚螺栓，埋设T形头地脚螺丝根底板应结实、平允，地脚螺丝光杆部分和根底板应刷防锈漆。
- (4)装置胀锚地脚螺丝的根底混凝土强度不得小于10MPa，根底混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得运用胀锚地脚螺丝

武汉市东西湖大鹏标准件生产设备先进，技术力量雄厚，质量管理体系完美。主营 4.8 8.8 10.9 12.9 螺栓 膨胀螺丝，双头丝 地脚丝，U型丝 护栏丝。青岛索具，钻尾丝，各种平键，定做各种奇难特异型件。产品远销全国各地，地脚螺栓生产，深受用户信赖，欢迎来电咨询！

地脚螺栓埋入混凝土基础内一般用两种办法，即预埋和预留孔二次灌浆埋入法。

地脚螺栓直接埋入基础内的办法适用于塔类、较高的容器、球罐和振荡较大的机械设备，直接埋入地脚螺栓时，地脚螺栓中心线距基础边的尺度 $a \geq 100\text{mm}$ ，当不能满意时提请土建专业对基础配筋加固。

地脚螺栓直接埋入基础预留地脚螺栓孔，放入地脚螺栓后灌浆固定。此法适用于卧式容器、换热器、小型的立式容器等静置设备及振荡较小的机、泵类。其特点是便于地脚螺栓定位尺度的调整而不需要定位模板。

武汉市东西湖大鹏标准件生产设备先进，技术力量雄厚，质量管理体系完美。主营 4.8 8.8 10.9 12.9 螺栓 膨胀螺丝，双头丝 地脚丝，U型丝 护栏丝。青岛索具，钻尾丝，各种平键，定做各种奇难特异型件。产品远销全国各地，深受用户信赖，欢迎来电咨询！

地脚螺丝：又叫：地脚螺栓，地脚丝，预埋件。把机器等紧固在地面上用的螺丝。也叫地脚螺栓。一般用于铁路，公路，电力企业，水泥厂，矿山，桥梁，汽车，摩托，锅炉钢结构，塔吊，大跨度钢结构和大型修建等。具有较强的安定性。

地脚螺丝加工工艺：先车螺纹，后弯钩子，并在钩子四周横一棵同原料长150MM

别的，需求阐明的是A3是老商标，现与之对应的是Q235。A3钢是过往的叫法，现在当然还在用，但已限于口语，在书面文件中别用，它是甲类钢，这类钢生产厂家出厂时只确保机械功能而不确保化学成份，所以杂质成份如S、P或许多一点，地脚螺栓型号，其含碳量在0.2%左右，大致适当于20号钢，与新规范中Q235适当。A3、A3F都是曾经的叫法 现在是Q235-A、Q235-A.F;

地脚螺栓生产-黄陂地脚螺栓-武汉大鹏标准件(查看)由武汉市东西湖大鹏标准件经营部提供。地脚螺栓生产-黄陂地脚螺栓-武汉大鹏标准件(查看)是武汉市东西湖大鹏标准件经营部（whdpbj.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝伟佳。