

南昌，景德镇，萍乡PVC施工围挡厂家，九江，新余工地围挡报价

产品名称	南昌，景德镇，萍乡PVC施工围挡厂家，九江，新余工地围挡报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

南昌，景德镇，萍乡PVC施工围挡厂家，九江，新余工地围挡报价

铁丝网由优质材料，绿色铁丝网和严峻的质量控制。产品有：电焊网，钢板网，护栏网，石笼网，冲孔网，外墙专用隔热网，电焊网（片）等。准备维护，高速公路围栏，运动围栏，绿色电线供货商，路程美化围栏。围挡厂家标明围挡也可以用于修建业，公路和桥梁作为钢筋。它可用于机械维护，工业，农业，修建等。

围挡厂家以为围栏首要用于维护高速公路，铁路和桥梁，机场，港口和码头，公园，草坪，动物园，湖泊，路程和市政建设的住宅区。金属丝网现在用于煤山，矿山，修建，饲料，玻璃工厂，石油，五金制品，石化工业，修建机械，防护网，烧烤网，工艺品网，食物机械网，炊具网，墙网，用于固体材料，液体和泥浆过滤的分类。铁丝网编织及特征：编织前翻滚，双向防波弯曲，封闭之字形，平顶弯曲，双向弯曲，单向防波形弯曲，结构加固。

南昌，景德镇，萍乡PVC施工围挡厂家，九江，新余工地围挡报价

临时围挡施工方案

一：暂时围挡施工部署

1.首要机械设备

电焊机，切割机，扳手，铁锤。

2.丈量工具

水准仪，经纬仪，水准尺，盒尺，卷尺。

二：武汉暂时围挡施工工艺

1.围挡定位

根据当时的施工图纸以及现场情况，按照甲方的要求（沿绿化带乔木内侧布置围挡）对暂时围挡进行丈量定位。

2.根底施工

根底选用C15素混凝土，根底尺度为300mm150mm*1000m（以现场实际施工长度为准）

3.立柱及板块规划

暂时围挡选用0.4mm厚彩钢板，高度2.2m，立柱为300mm×300mm，高2m的方形钢管外套PVC塑料管，钢管壁厚3mm。围挡顶部设置压顶条，底部地面选用长约1000m×300mm×150mm的混凝根底，每隔3.8m设一根锚入于混凝土块的型钢立柱，确保围挡安定、规整、美观。

4.立柱及围挡板块施工

在混凝土浇筑时将方钢立柱刺进混凝土块中，已确保方钢立柱和根底结合结实。

三：暂时围挡质量确保办法

(1)安排办法。树立健全各项质量检验查看准则，树立质量办理体系，明确各级质量责任。树立严厉的自检准则，确保工序合格。

(2)加强宣传教育力度。“以质量求生存，以质量求诺言”，提高每个职工的质量认识。

(3)严厉把好材料和成品构件质量关。

四：暂时围挡安全确保办法

(1)针对工程特色及“安全第一，预防为主”的政策，上岗前对施工人员进行安全训练和安全技术交底，查核上岗。

(2)高空作业人员按规则体检，并按要求系安全带。

(3)特种作业人员持证上。

(4)加强安全用电办理，严厉按规则履行。

(5)设专职安全查看员一名，担任施工现场的安全工作。

五：临时围挡防锈办法

施工前应该将方钢上盖下垫，码放规整。然后将方钢先做防锈处理，然后刷两遍防锈漆，内壁灌防锈漆

。

六：暂时围挡防火办法

(1)暂时围挡树立需分类、分组堆放，按防火要求设定距离。消防器材布局合理规范。

(2)用电线路、电器设备必须由具有相应资质电工统一安装，并配置漏电保护器等防护器材，统一选用三相五线制，即TN-S规范。

(3)树立、健全用电安全动火审批手续。易燃物品办理“四定（定人、定职责、定岗位、定奖罚）”