

# LNG储罐LNG储罐LNG储罐

产品名称	LNG储罐LNG储罐LNG储罐
公司名称	河南泓阳压力容器有限公司
价格	.00/个
规格参数	双层: 3 0 立方 真空保温: 6 0 立方 不锈钢: 1 0 0 立方
公司地址	北环路386号*** (注册地址)
联系电话	13383800101

## 产品详情

欢迎您来到河南泓阳压力容器网站

河南泓阳压力容器有限公司

扫码加微信 价格更优惠

泓阳牌LNG储罐技术特点及优势泓阳牌LNG储罐：国标制造，持久保温，蒸发率小，安全耐用，价格更优惠

产品设计理念先进，管路及阀、表等操作系统配置科学合理，操作更方便、使用更安全。

所有主材均源自于大型钢铁企业，材料入厂对理化指标、机械性能进行复验。

在质保体系的框架下，严格按生产工艺的规定进行产品的加工制作。

采用全密封的充砂方式，负压吸入正压压实，全过程辅以加热、震动，完全避免珠光砂虚满。

使用国际品牌的抽空机组获得更高的真空度，夹层内设置分子筛吸附装置，真空保持更持久。

采用喷砂方式进行罐体的表面处理，标准达到Sa2.5级，喷涂国际名牌“佐敦”油漆，漆膜厚度大于125 μm，使罐体具备了良好的防腐能力，并长期保持靓丽如新。

泓阳牌LNG气化站成套设备安装泓阳牌LNG储罐：国标制造，持久保温，蒸发率小，安全耐用，价格更优惠

## 一.装卸

查阅随机所附的竣工图，可以找到VT系列Ing储罐尺寸、连接等方面数据，如还需要其它资料，请向本公司索取。索取资料时，请注明型号和件号。

Ing储罐气化站成套设备安装由泓阳公司负责。储罐以水平方式运输，小型贮罐配有永久性运输支腿；大型贮罐则配有临时木制鞍座。要确认地基满足设计条件，与液氧储罐重量相匹配；吊装人员有相关工作经验。

注意：为防止LNG储罐侧翻，只能将其立于专用地基，或足以支撑其重量的坚硬地面上。

## 二.安装检查

在吊装前，要认真检查Ing贮罐在运输过程中有无损坏，发现任何损坏都要及时通报运输公司和本公司。

按以下步骤检查储罐压力和真空度：

- 1.在运输前，贮罐将会充装0.1MPa的氮气或干燥空气。打开气相截止阀，读取压力表所指示的读数，作为“收货时压力”记录在案，关闭气相截止阀；温度的变化、阀门的偶然打开、密封圈泄露或是充装接头的微小泄露，都可能导致贮罐压力的变化。如果压力表不指示正压，而且没有找到可检修的泄漏，请与联系。
- 2.将真空测量仪连接到真空规管上，打开Ing储罐真空规管阀，等待2分钟后读数，并作为“收货时真空度”记录在案。如果在常温下，读得真空大于真空200微米（0.20mmHg），请与本公司联系。

## 三.安装

- 1.安装过程中严禁碰撞摔打，并应特别注意外套安全装置和真空阀，不得碰撞。
- 2.Ing储罐就位后，立式贮槽应挂重垂线，垂线度误差不大于1/1000，卧式贮槽应检查水平，要求平直。
- 3.Ing储罐与其它设备联接时，需将管道法兰等安装接好，使整个系统连通。
- 4.将Ing储罐内胆系统充干氮气至工作压力作气密试验，检查阀门、管道、法兰等均无泄漏，则安装完成。
- 5.Ing储罐安装尺寸见基础图，并应考虑汽车行驶通道。
- 6.基础的承载能力由土建设计人员确定，由用户根据当地的地质情况自行决定。

更多了解Ing储罐的价格、规格情况，敬请致电13383800101，我们会竭诚为您解答！

泓阳牌LNG储罐：国标制造，持久保温，蒸发率小，安全耐用，价格更优惠，LNG储罐已经广泛应用于工业煤改气，泓阳牌LNG储罐质量保证，价格优惠敬请咨询，已成为目前无法使用管输天然气供气城市的主要气源或过渡气源，也是许多使用管输天然气供气城市的补充气源或调峰气源。LNG气化站是一个接收、储存和分配LNG卫星站，也是城镇或燃气企业把LNG从生产厂家转往用户的中间调节场所。LNG气化站凭借其建设周期短以及能迅速满足用气市场需求的优势，已逐渐在我国东南沿海众多经济发达、能源紧缺的中小城市建成，成为永久供气设施或管输天然气到达前的过渡供气设施

我国LNG气化站的发展现状

2001年，中原油田建成了我国第一座生产型的LNG装置，淄博LNG气化站同时建成投产，揭开了中国LNG供气的序幕。目前国内已建成使用的LNG气化站逾30座。随着新疆广汇LNG厂于2004年投产，以及广东沿海LNG接收终端的建成投产，LNG供应在我国将形成南、中、西的供应格局。加之LNG气化工程的关键设备如低温储罐、气化器、低温阀门及运输设备的国产化，可以预见，在未来若干年我国将会迎来LNG气化站建设的高峰。

## 二、LNG气化站的工艺流程概述

LNG气化站/LNG储罐销售咨询13383800101

LNG由槽车运至气化站，利用LNG卸车增压器使槽车内压力增高，将槽车内LNG送至LNG低温储罐内储存（LNG储罐销售电话）。当从LNG储罐外排时，先通过储罐的白增压系统，使储罐压力升高，然后打开储罐液相出口阀，通过压力差将储罐内的LNG送至气化器后，经调压、计量、加臭等工序送入市政燃气管网。当室外环境温度较低，空温式气化器出口的天然气温度低于5℃时，需在空温式气化器出口串联水浴式加热器，对气化后的天然气进行加热。

搜好货供应商河南泓阳压力容器有限公司供应LNG储罐价格,LNG储罐规格型号，为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息，如需进一步了解LNG储罐价格,LNG储罐规格型号，请与厂家直接联系，请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。