

BQJ系列防爆自耦解压起动器

产品名称	BQJ系列防爆自耦解压起动器
公司名称	乐清市柳市黔创电器厂
价格	.00/台
规格参数	CQZU:
公司地址	乐清市柳市镇苏吕工业区
联系电话	15158546019

产品详情

适用范围

1.1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所；2. A、 B**性气体环境或可燃性粉尘环境；3. 户内、户外(IP54)；4.温度组别：T1~T4；5.应用于石油、化工、航天、军工等场所。

产品特点

1.钢板焊接，表面喷塑；2.内装自耦变压器、交流接触器、热继电器、断路器、时间继电器、电流互感器、电压表、电流表、转换开关及指示灯等元件；3.产品具有过载、短路、欠压、断相等保护功能；4.可根据用户要求特制；5.钢管或电缆布线。

6、外壳为钢板焊接而成。7、内装有自耦变压器,交流接触器,时间继电器,中间继电器,热继电器,电流互感器,转换开关熔断器,电压表,电流表,指示灯等。8、具有过载,短路,失压,断相保护等功能。9、钢管或电缆布线均可。10、符合GB3836-2000,IEC60079 标准要求。主要技术参数

产品型号电机功率(Kw) 额定电流(A) 自耦变压器容量(Kw) 防爆标志 电流互感器比值 使用类别 防护等级
BQJ-14142814Exd II BT4 75/5AC-3AC-4IP54BQJ-22224022BQJ-28285828BQJ-45458045150/5BQJ-5555110
55BQJ-757514275300/5BQJ-8080155115BQJ-9595180BQJ-115115230防腐等级 进线口螺纹(G") 出线口螺纹(G") 电缆外径(, mm) WF111/211/2 ~ 317 ~ 45