

赛普消防气体灭火专用管件

产品名称	赛普消防气体灭火专用管件
公司名称	石家庄赛普管件有限公司
价格	40.00/个
规格参数	厂家:赛普 种类:三通 材质:碳钢
公司地址	石家庄新华区坤桥街58号
联系电话	15830115070 13933868726

产品详情

赛普消防气体灭火专用管件

多方面了解消防知识能有效的确保做到安全用电、用气、用火，预防和减少各类火灾事故的发生，营造良好的社会消防安全环境。气体高压管件

产品具有内外表面光洁，物理尺寸误差小，壁厚均匀，金相组织细密，机械性能好和耐腐蚀，寿命长等特点。公司采用先进的高压管件制造工艺和制造设备。数控钢管切割机，数控板材切割机，进口高速镜面抛光设备，数控加工中心，专用自动内外模弯头成型设备，专用自动内外模异径接头成型设备，专用自动液压三通成型设备，功率强大的电固熔炉，先进的抛丸喷砂和酸洗，钝化设备等，为打造优质产品奠定了基础。那高压三通是什么？让我们先来了解一下吧。三通，顾名思义就是三个口子。即一个进口，两个出口；或者两个进口，一个出口。根据形状，分为T形与Y形，有等径三通，也有异径三通。一般是用于三条相同或不同管路汇集处。高压三通也是一种很好的用来改变液体流向的工具。所以高压三通总得来说，指的是高压流体管线的三通设备。高压三通的制作标准为国标，美标，化标，机械标，电标，船标。这六大制作标准就对应了高压三通的应用领域。譬如船标即船舶制造所需的高压三通；电标即电力设施建设中所需的高压三通；化标即涉及化工领域生产所需的高压三通。总之呢，在不同应用领域，高压三通的制造标准是不一样的。

三通又称管件三通或者三通管件，三通接头等。主要用于改变流体方向的，用在主管道要分支管处。可以按管径大小分类。一般用碳钢，不锈钢，合金钢，双相不锈钢等材质制作。三通按制造材质划分碳钢，不锈钢，合金钢，特种合金钢，双相不锈钢等；碳钢:(20#、A3、Q235A、Q235B、20G、16Mn、ASTM A234WPB、ASTM A105等)；不锈钢:(304、304L、316、316L、S30408、S30403、S31608、S31603、SUS304、ASTM A403、TP321、TP317L、347、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、00Cr17Ni14Mo2、1Cr18Ni9Ti、06Cr17Ni12Mo2、022Cr17Ni12Mo2等) 三通按照管径分类：等径三通：主管和支管管径一样的三通。

异径三通：支管管径小于主管管径的三通。按照支管形式分类：

正三通：就是支管垂直主管的三通管件。斜三通：就是支管与主管有一定的夹角的三通管件。一般低压的不锈钢可以现场在管道上开口制作，但高压管道必须用成品特制三通。

按照对接形式分类：对焊三通：就是和连接管件对接后焊接的三通管件。

承插三通：就是把连接管件插入三通各端部后焊接或熔接的三通管件。
卡套三通：就是各端部是卡套接头，把管件插入后再紧固的三通管件。
螺纹三通：以螺纹方式连接管件的三通管件。