

BXMD移动式防爆动力检修箱

产品名称	BXMD移动式防爆动力检修箱
公司名称	乐清市柳市黔创电器厂
价格	.00/台
规格参数	CQZU:
公司地址	乐清市柳市镇苏吕工业区
联系电话	15158546019

产品详情

BXMD移动式防爆动力检修箱适用范围 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；6、用于动力支路的通断；7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。BXMD移动式防爆动力检修箱技术参数：1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-12、防爆标志：ExdeIIBT4、ExdeIICT6、DIPA21TA,T63、额定电压：AC380V4、主回路额定电流：400A5、支路数：2、46、支路额定电流：100A7、防护等级：IP658、防腐等级：WF19、引入口规格：G1 ~G3 10、适用电缆外径：11mm~55mm11、进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出，其它方向请注明）12、安装方式：挂式、立式CBP55-2/100K(带总开关)防爆动力检修箱CBP55-D-3/100K钢板防爆检修箱BXX51-4/50BXX51-防爆动力检修箱插座箱BXX51-4/K BXX51-T8K非标防爆动力检修箱BXX51-2XX、BXX51-2XD防爆动力检修箱BXX51-4 63K160防爆动力检修箱BXX51-4/KXD防爆动力检修箱BXX51-4/63K100BXX51-4/K63WF2,BXX51-8/K100WF2BXX51-4/100防爆动力检修箱BXX51-2/100G防爆动力检修箱BXX51-4K下进下出防爆检修电源插座箱380VBXMD58-4/63K100移动式防爆动力检修箱 防爆动力检修箱 XXB58-2/100XXB58-6K/380V防爆动力检修箱XXB58-DIP系列粉尘防爆动力检修箱XXB58-3K防爆电源插座箱 技术参数1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；2.增安型外壳，模块结构组装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等；3.隔爆型外壳，内装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换个、继电器等；4.曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；5.外露紧固件均用不锈钢材质；6.钢管或电缆布线。产品特点产品有隔爆型和复合型两种，复合型主体为增安结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；内部可装按钮，控制开关，仪表，继电器或其他各种模块，其中按钮，控制开关，电流表和电压表均为防爆元件，控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能；产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能；本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；