

PM8202CL 余氯在线分析仪

产品名称	PM8202CL 余氯在线分析仪
公司名称	戈普仪器（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GREENPRIMA 型号:PM8202CL 测量范围:0~2.000，0~20
公司地址	上海市松江区泖港镇中民路599弄1号4幢101（注册地址）
联系电话	021-39597199 18616987136

产品详情

PM8202CL 余氯在线分析仪

在线余氯分析仪应用：进口在线余氯测量仪 在线余氯测量仪 在线余氯测定仪 余氯在线监测仪 余氯在线监测仪

自来水厂、饮用水分布网，游泳池，医院等废水、水处理的余氯/二氧化氯/臭氧值的测量。

产品简介：

全部采用进口芯片及元器件及创新的表贴生产工艺，确保仪器工作稳定可靠；

采用防水防气全密封型外壳，更能在非常恶劣的环境状况中使用，防护等级达IP65；

大屏幕背光液晶显示，测量值、温度、时间及继电器状态各项参数一目了然；

独特的2路4~20 mA电流输出，RS485 MODBUS RTU协议，方便电脑远端进行监测与通讯；

一路多功能继电器，具有清洗，周期报警，错误报警等功能；

独特的历史曲线功能，能记录60万数据并有查询功能。

独特的中英文操作菜单，为使用者带来了及大的方便，用户不看说明书也可使用自如。

无按键操作三分钟背光自动关闭既节电又能延长使用寿命；屏幕对比度等级可调。

技术参数：

型号

PM8202CL

功能

CL2

CLO2

O3

测量范围

0~2.000 , 0~20.00ppm

分辨率

0.001/0.01ppm

精度

± 0.001/0.01ppm

温度补偿

-10~130 手动/自动；(NTC10K/PT1000)

工作温度

0~70.0

储存温度

-20~70.0

显示

带背光超大点阵LCD

语言

中英文菜单可选

存储

60万条数据

电源

90-260VAC,50/60Hz ; 24VDC可选

防护等级

IP65

通讯功能

RS485通讯 , 兼容标准MODBUS-RTU协议

变送输出

2路隔离变送4-20mA输出 , zui大环路500 , 0.1%F.S

清洗输出

清洗间隔 : 0.1-1000h可调 , 清洗时间 : 1-1000s可调

安装方式

壁挂式、杆式、面板式安装

尺寸

144 x 144 x 106mm

安装开孔尺寸

138 x 138 mm

重量

0.86kg

进口在线余氯测量仪 在线余氯测量仪 在线余氯测定仪 余氯在线监测仪 余氯在线监测仪