

脱硫塔湿式电除尘器的优缺点不锈钢阳极管

产品名称	脱硫塔湿式电除尘器的优缺点不锈钢阳极管
公司名称	山东穹蓝环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:穹蓝环保 产地:山东潍坊安丘
公司地址	安丘市经济开发区
联系电话	13173126088

产品详情

玻璃钢阳极管可实现高除尘能力

玻璃钢阳极管集尘原理：湿玻璃钢阳极管通过高压电晕放电充尘，在电场的作用下，充尘到达集尘管，湿玻璃钢阳极管应能处理含水量高甚至含水量大的湿气。不同的除尘方法是在集尘板/管上进行除尘，而湿电玻璃纤维增强塑料阳极管采用定期冲洗的方法，使除尘遵循冲洗液的作用，湿电玻璃纤维增强塑料（FRP）阳极管除尘可以避免再飞。集尘量大，除尘功率高，由于没有振动装置，运行更可靠，装置内腐蚀、污泥、污水等处理存在问题，只有当气体粉尘浓度达到时，才能通过喷淋或溢水形成集尘器表面导电膜。S低，粉尘功率高；采用耐腐蚀导电数据作为集尘器的湿电玻璃钢阳极管，无需长时间喷淋或溢水，只需根据系统运行情况定期冲洗，只需消耗少量的水。这部分水可以循环利用。除尘系统无二次污染。

近年来，随着材料工业的发展、技术进步和碳纤维增强塑料等新材料的出现，国内外选择了较为先进的导电玻璃纤维增强塑料作为电除雾的主要材料，取得了良好的效果。经过多年的发展，玻璃钢阳极管具有以下明显的优点：

（1）耐腐蚀性：玻璃钢阳极管具有良好的耐腐蚀性。它能不同程度地抵抗酸、碱、有机溶剂、盐等多种气体和液体介质的腐蚀。由于O-苯基、M-苯基和乙烯基树脂具有低的树脂丰富的外观，其耐腐蚀性比塑料网格稍差，根据实际应用场合的要求，可经济地选用O-苯基、M-苯基和乙烯基树脂作为基体材料。

（2）重量轻、强度高：玻璃钢阳极管由玻璃纤维、连续毡、外毡等增强材料经树脂浸润加热拉挤而成，玻璃纤维含量高（60%以上）使其单向比强度和比刚度成比例。

（3）阻燃剂：普通玻璃钢阳极管氧指数大于33，阻燃传递率（按ASTM E-84试验）<25，是美国船级社（ABS）认可的阻燃剂；酚醛拉拔格栅氧指数（GB8924）达到100，阻燃传递率为ASTM E-84。为5，烟密度为10。

山东穹蓝环保科技有限公司成立于2016年，注册资金3100万元。公司位于潍坊市安丘经济开发区206国道300公里处东侧，占地面积100余亩，拥有员工100余人，其中技术人员16人，大专及以上学历36余人，是一家集科研、设计、生产、施工、安装调试、运营为一体的环保综合企业。