

# 江苏进口瑞士西卡325C聚羧酸减水剂

产品名称	江苏进口瑞士西卡325C聚羧酸减水剂
公司名称	南京七星高新材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	瑞士西卡:聚羧酸减水剂 325C:改性聚羧酸盐
公司地址	玄武区童卫路4号
联系电话	13770701968

## 产品详情

Sika ViscoCrete-325C

高性能超塑化剂/减水剂

### 产品简介

Sika ViscoCrete-325C 是基于聚羧酸盐技术生产的具有高减水率和高保塑性的粉状高性能超塑化剂 / 减水剂。

Sika Viscocrete -325C

通过静电斥力和空间位阻效应能有效分散固体颗粒，典型的特性如下：优异的表面处理技术，Sika Viscocrete -325C 采用特殊的表面处理技术，改善了粉体减水剂在潮湿、高温环境的存储质量，提高产品物理分散效果和成品的长时间保存。

### 产品优点

- 1、高减水率，以适应低水灰比；
- 2、高保塑性，减少泌水，改善流变性能及长时间的工作；
- 3、极好的早期强度和后期强度；
- 4、较短的拌合时间；
- 5、改善收缩性能和徐变性能；

6、适应性广，减少水泥等胶结材料变化对砂浆质量的影响，提高产品稳定性；

7、环境友好，不含甲醛、氨。

## 应用

Sika ViscoCrete -325C 适用于以下胶结料系统：

三组分系统（波特兰水泥+高铝水泥+硫酸钙）

硫酸钙胶结料（、半水石膏、天然/煅烧/人工无水石膏）波特兰水泥和水泥胶结料，尤其是高C3A、高硫酸盐、高碱水泥

Sika ViscoCrete -325C 尤其适用于对低水灰比，大流动度，高保

高塑性有较高要求的砂浆产品，包括：孔道压浆剂；支座砂浆；自流平，地坪材料；灌浆料等。

## 技术参数

基体 改性聚羧酸盐

外观 白色粉末

比重  $0.7 \pm 0.1\text{g/cm}^3$ （堆积密度）

PH值  $8.5 \pm 0.2$ （23℃，40%溶液）氯离子含量 0.1% 碱含量 3.0%

包装 25 公斤/袋。

储存期 在原装时，避免阳光直晒或冻结情况下，保存温度 5 ~ 35℃，使用有效期为从生产日期起 12 个月内有效。

添加及使用 掺量随使用情况以及干混料组分变化而变化。推荐掺量为胶结材重量 0.05- 0.2%。提示：具体条件下合适掺量请预先试验确认，请联系我们的技术服务部门寻求更多的支持和帮助。

适应性 Sika ViscoCrete -325C 具有广泛的适应性，能够与砂浆生产中的其他添加剂同时使用，如：早强剂、缓凝剂、可再分散乳胶粉、消泡剂等。

分散性 Sika ViscoCrete -325C

加到砂浆中。出于最优化使用的目的,和达到最大的减水效果，我们推荐湿搅拌时间至少为 30 秒钟。