

G60-3D电缆防火涂料（水性/油性）厂家一公斤多少钱

产品名称	G60-3D电缆防火涂料（水性/油性）厂家一公斤多少钱
公司名称	廊坊宝来防火建材有限公司
价格	3.50/公斤
规格参数	品牌:宝来 型号:G60-3D 包装:25公斤/桶
公司地址	中国河北廊坊市大广安工业区
联系电话	86-0150-81469169 15081469169

产品详情

G60-3D型电缆防火涂料一般由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，涂料涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。电缆防火涂料应用范围：主要适用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，也可用于木结构、金属结构建筑物等可燃烧性基材等物体的防火保护。

G60-3D电缆防火涂料（水性/油性）厂家一公斤多少钱电缆防火涂料施工方法：1.电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。2.电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。3.施工过程中及涂层未干时之前，应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。4.对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/m,对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

G60-3D电缆防火涂料（水性/油性）厂家一公斤多少钱电缆防火涂料包装、运输及储存：产品包装上应该注明产品名称、型号规格、执行标准代码、生产日期或批号、产品保质期以及生产企业名称、地址等内容。应采用封闭的容器包装，包装应可靠，能防雨、防潮，并附有合格证和产品使用说明书。产品使用说明书应按GB/T9969的要求编写。G60-3D产品运输时应防止雨淋、曝晒，不得重压和倒置，并应有明显的标志。运输时应遵守运输部门的有关规定。产品应存放在通风、干燥、防止日光直接照射的场所，储存温度应在5摄氏度到40摄氏度之间，堆码高度不超过三层。