

耐腐蚀耐酸碱泵

产品名称	耐腐蚀耐酸碱泵
公司名称	北京碧源鼎盛机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡路116号
联系电话	010-67906673 13391892093

产品详情

详细咨询QQ1296277151 唐小姐^_^ 刘盛13391892093

FB型耐腐蚀泵|耐腐蚀化工泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵，采用先进水力模型，新颖结构与高强度组合式单双端面机械密封，具有高效节能、结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。FB型耐腐蚀泵适用输送不含固体颗粒，有腐蚀性液体。被输送介质温度为-20 ~ 105 ，双端面密封冷装置可输送介质温度为-20 ~ +280 ，泵的进口压力不能大于0.2Mpa，FB型耐腐蚀泵广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造、环保、废水处理等工业部门，FB型耐腐蚀泵|耐腐蚀化工泵也可供工矿企业及城市供水、排水之用。 泵的结构： 泵的旋转方向：

自吸入口向电机端看为顺时针方向旋转。 泵与电机是通过弹性联轴器安装在同一个底座上。泵的轴封装置采用叶轮减压和单或双端面机械密封结构，轴承体内注J30润滑油，并配有油标。

耐腐蚀泵|耐腐蚀化工泵技术参数： 流量：3.6 ~ 200m³/h；

扬程：15 ~ 64m； 转速：2900r/min； 功率：0.75 ~ 55KW；

进口直径：25 ~ 150mm； 最高工作压力：2.0Mpa。 泵型号意义：

例：100FB-37A 100-泵吸入口径（mm） F-单吸单级悬臂式耐腐蚀离心泵。 B-

泵与输送介质接触过流部分为不锈钢1Cr18Ni9Ti制造。 37-泵设计点扬程值（m） A-

叶轮外径第一次切割。