

# 气动接头，PC快插直通，铜接头

产品名称	气动接头，PC快插直通，铜接头
公司名称	上海市鑫乐久号码机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区府村路458号5号厂房
联系电话	021-60535055

## 产品详情

C系列通用快插，外螺纹，带外六角，本体金属以黄铜制成，表面镀镍。 使用条件：使用流体真空及压缩空气，使用压力：0.1-1.0Mpa,使用温度：-5-60度，可使适用软管：PU管，尼龙管  
耐压：1.2Mpa PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小：M5，气管外径：4mm,接头本体总长度20：型号：PC04-M5 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小：M5，气管外径：6mm,接头本体总长度21：型号：PC06-M5 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小：R1/8，气管外径：4mm,接头本体总长度20：型号：PC04-01 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小：R1/8，气管外径：6mm,接头本体总长度21：型号：PC06-01 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小：R1/8，气管外径：8mm,接头本体总长度25：型号：PC08-01

PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小R1/4，气管外径：6mm,接头本体总长度23：型号：PC06-02 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小R1/4，气管外径：8mm,接头本体总长度26：型号：PC08-02 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小R1/4，气管外径：10mm,接头本体总长度30：型号：PC10-02 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：螺纹大小R1/4，气管外径：8mm,接头本体总长度25：型号：PC12-02

PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：R3/8，螺纹大小R3/8，气管外径：8mm,接头本体总长度24：型号：PC08-03 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：R3/8，螺纹大小R3/8，气管外径：10mm,接头本体总长度29：型号：PC10-03 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：R3/8，螺纹大小R3/8，气管外径：12mm,接头本体总长度32：型号：PC12-03

PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：R1/2，螺纹大小R1/2，气管外径：10mm,接头本体总长度31：型号：PC10-04 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：R1/2，螺纹大小R1/2，气管外径：12mm,接头本体总长度34：型号：PC12-04 PC系列通用快插外螺纹直通，带外六角：R1/2，螺纹大小R1/2，气管外径：16mm,接头本体总长度42：型号：PC16-04

SRK 工业快插接头特点、技术参数及选型说明 通用快插 特点:1连接和拆卸简单可靠  
2带R、G、NPT以及公制螺纹  
3管之夹爪用不锈钢制成,长时间使用也不会弹性疲劳,造成脱落,产生事故  
4塑料体有黑和灰白色两种颜色可供选择 5另可做: 5、 7、 9、 11单数接头

6气管外径公制(mm):3、4、6、8、10、12、16 7螺纹大小

:英制:M5,01-R1/8、02-R1/4、03-R3/8、04-R1/2

8公制接头型号PC6-M8 , PC6-M10 , PC6-M12 , PC6-M20 , PC6-M22 , 接气管 6、 8、 10、 12

使用范围：气缸连接，气管连接，塑胶软管，液压系统连接件，电子机械，工控机械，自动化机械连接

。