

聚丙烯酰胺，阴离子、阳离子、非离子的报价

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 聚丙烯酰胺，阴离子、阳离子、非离子的报价 |
| 公司名称 | 巩义市荣昌供水材料厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 荣昌:生产 阴离子:600-1800万 巩义市:西村镇 |
| 公司地址 | 巩义市西村镇东村村 |
| 联系电话 | 0371-64030909 18838912042 |

产品详情

简介

聚丙烯酰胺 (PAM) 是一种线型高分子聚合物，产品主要分为白色干粉和胶体两种形式。按其平均分子量可分为低分子量(<100万)、中分子量(200~400万)和高分子量(>700万)三类。按其结构又可分为非离子型、阴离子型和阳离子型。两性因子

PH值适用范围：5-8

聚丙烯酰胺的特点：絮凝性，粘合性，增稠剂，助凝剂

絮凝性：PAM能使悬浮物质通过电中和，起到絮凝作用

粘合剂：可以通过物理的化学作用等起到粘合作用

增稠剂：在中性和酸性条件下都有增稠作用，如果PH值在10以上PAM容易水解

聚丙烯酰胺的稀释比例：0.1克-0.3%

2:聚丙烯酰胺的选型

| 应用领域 | 用途 |
|------|----|
| 规格型号 | |

城市污水处理厂 板框压滤机污泥脱水 阳离子20%-25%离子度，800-1200万分子量

带式压滤机污泥脱水 阳离子25-40%离子度，800-1200万分子量

盐水澄清 去除钙与镁 阴离子800 - 1200万

膨润土生产 增加膨润的粘度 阴离子1500 - 1800万

混凝土 减水剂 阴离子500 - 800万

洗煤 煤泥沉降.层渣沉降 阴离子800-1200万

氰化工艺 采金 阴离子1000-1500万

温发生产磷酸 生产工艺提纯 阴离子800-1200万

电镀 重金属.氢氧化物处理 非离子600 - 800万

浮选助剂 浮选前改进颗粒大小 阴离子1000万

钢厂 循环水处理.污泥脱水 阴离子1200万或阳离子

肉类加工 污水处理 阴离子1500万或阳离子

汽车工业 污水处理 阴离子1200 - 1500万

桥梁 钻孔调浆 阴离子1200 - 1500万

制药 生产工艺发酵 阳离子

味精厂.啤酒厂 层渣.废水处理 阴离子.阳离子

造纸 纸浆助流.助滤.中断废水回水.废浆污泥脱水 阴离子.阳离子

造纸纸浆添加剂 造纸助留助滤剂 25%离子度的阳离子

分散剂 阴离子1800-2000万分子量

造纸污水处理 污水絮凝 聚合氯化铝或者聚合硫酸铁，聚合硫酸铁效果一般比较好

污水助凝 阴离子1000-1600万分子量

污泥脱水 阳离子25%离子度

制糖 糖水提纯 阴离子1500万

制革 废水处理 阴离子1200万

表层水处理 阳离子10%离子度1200万分子量

钻井内壁堵漏 阴离子或非离子，氯含量不能超过7%，钾含量不能超过11%。

电子陶瓷 分散剂 阳离子20%纯或阴离子1800万

石粉与水分离 阴离子300-1200万或非离子300-1200万

脱硫水处理

增强石灰石溶解和二氧化硫转化，减少设备结垢和堵塞，增强吸收浆液系统的反应活性，强化脱硫效果

阳离子800-1200万，离子度10-88；阴离子800-2000万；非离子800-1500万

光伏废水、多晶硅、单晶硅、碳化硅 污水处理 阴离子1000-1400

土壤改善 土壤保水 阴离子1800万,与水溶解比例为10mg/Kg，灌溉

皮革废水 污水处理 阳离子20-30离子度，800-1200万分子量

油墨废水 污水处理 阳离子

涂装废水 污水处理 阳离子

牛奶制品加工 污水处理 阳离子

垃圾填埋场垃圾渗滤液 污水处理 阳离子50-60离子度

污泥处置厂 污泥脱水 阳离子50-60离子度