

无缝弯头厂家 高压弯头 厚壁弯头 合金弯头 热压弯头

产品名称	无缝弯头厂家 高压弯头 厚壁弯头 合金弯头 热压弯头
公司名称	沧州乾启管道有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:乾启 型号:DN65 产地:河北盐山
公司地址	盐山县盐塔路高龙潭段
联系电话	15233773981

产品详情

公司介绍：

沧州乾启管道有限公司位于“中国管道装备制造业基地”河北盐山，座落在沧乐路与205国道交界处，东临渤海湾黄骅港，北靠京津，地理位置优越，交通十分便利，公司总投资2000万元、占地面积36800平方米。公司于2014年建厂，公司拥有先进生产设备，年生产能力为1万吨左右，年产值达到9800万元，公司一直坚持“文明经营，诚实守信”经营理念，致力于把公司打造成一个管道、管道配件行业的标杆企业。

设备管理：

公司生产设备先进，检测设备齐全，技术力量雄厚，拥有自己先进的、科学的管理模式，目前已成为钢制管道、防腐管道、保温管道、管道配件（弯头、弯管、三通、四通、异径管、封头、管帽、支吊架）、法兰、波纹补偿器、金属软管、工厂化配制及研制、生产、开发于一体的科技型企业。

公司注重生产设备硬件设施管理，对滞后生产设备不断换代升级。公司在原有设备的基础上新上大型弯管机两台，生产范围增至DN2000，新上国内最大不锈钢弯头推制机一台，可以推制DN600无缝不锈钢弯头，新上11000T大型液压三通机一台，可以生产DN700壁厚28mm无缝三通，新上大型数控车床设备2台，自动焊缝机4台，生产设备的不断提升拓展了公司经营范围，有效的促进企业快速发展。

专业人才及质量控制：

公司拥有员工118人，其中高级工程师1名，中级工程师2名，助理工程师4名，专业资质技术人员68名，具备特种设备无损检测资格证书检测人员6名。

公司检测中心拥有先进精良的检测设备30余台套，可进行材料光谱直读分析、射线探伤、磁粉、渗透、超声探伤、金属材料金相分析、化学实验、机械性能、冲击、水压、拉伸实验、红外线监控等各种检测项目。实现了从原材料进厂--生产加工--产品出厂全过程检验，有效保证了产品质量。

金属材料是我们日常生活及工业上应用最广泛的材料。它主要分为钢、铁及有色金属等几类，而其中的钢又是应用最多最普遍的材料，钢中主要成份是铁元素，其余部分是人为添加的合金元素及各种杂质。正是由于这些添加的合金元素的品种不同、数量不同才形成了各种各样的钢，如普通碳钢，不锈钢，合金钢等等，在这些添加元素中，碳C起着非常重要的作用。

各种钢中占多数百分比的为铁元素（Fe），除之以外，通常还含有下列几种元素（通常称之为钢中的合金元素）：C（碳）Si（硅）Mn（锰）P（磷）S（硫）以及Cr（铬）Ni（镍）Mo（钼）Ti（钛）V（钒）等等。一般情况下，其中P,S为杂质成份，越低钢材质量越好

按照钢中添加的合金元素品种的不同，我们可以将钢简单地分为三大类：碳钢.合金钢.不锈钢. 碳钢:其中合金元素只有C,Si,Mn,P,S五种,其按照P,S杂质含量高低,又分为普碳钢(P,S一般0.040),和优碳钢(P,S一般0.03),常见钢种有:普碳钢:Q215A.Q235BF.优碳钢:20#.45#.16Mn等.这种钢强度及韧性一般，不耐腐蚀,可用于要求不高的场合,成本最低. 合金钢:除碳钢中含有的5种元素以外,还添加了10以下的Cr Mo V等元素,常见的钢种有:15CrMo 12Cr1MoV 1Cr5Mo等.与碳钢相比,合金钢强度更高,耐温性能也提高,但抗腐蚀性能仍较差,因此,合金钢通常用于腐蚀不大的高温高压场合,如锅炉用钢,电厂热蒸汽输送等等,使用成本处于中等水平.

钢的性能表示:一种钢性能的好坏,总要用一些指标来反映,来表示.对于钢,我们通常用其所含的化学成份,机械性能的数值来反映其质量和性能。机械性能通常有三个指标：抗拉强度（ σ_b ,TS）：材料在拉断时能承受的最大外拉力。屈服强度（ σ_s ,YS）：材料发生塑性变形能承受的最小外拉力。延伸率（ δ ,EL）：材料在拉断后，在长度方向上延长的百分比，此值越大，说明材料的塑性越好。有时，还用硬度值、冲击韧性值等反映材料性能。

我们最常见的碳钢20#，Q235及国外的SS400，SS41，St37等等，它们的性能是非常接近的，或者说基本可以相互替代，它们的有关参数大致如下：C：0.18-0.21Si:0.30Mn:0.5P,S 0.025TS:550Mpa YS:260Mpa EL:25