

20吨液压缸，气液增力缸20T

产品名称	20吨液压缸，气液增力缸20T
公司名称	上海市鑫乐久号码机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市普陀区府村路458号5号厂房
联系电话	021-60535055

产品详情

SRK气液增力缸20吨具体参数及尺寸：

SD20-100-05，20T，总行程（100mm）力行程（5mm），总体长度532mm，H240，E，356mm
SD20-100-10，20T，总行程（100mm）力行程（10mm），总体长度619mm，H240，E，356mm
SD20-150-10，20T，总行程（150mm）力行程（10mm），总体长度669mm，H290，E，406mm
SD20-150-15，20T，总行程（150mm）力行程（15mm），总体长度755mm，H290，E，406mm
SD20-200-15，20T，总行程（200mm）力行程（15mm），总体长度805mm，H340，E，456mm
SD20-200-20，20T，总行程（200mm）力行程（20mm），总体长度892mm，H340，E，456mm S.R.K

气液增力缸20吨使用注意事项：1，不允许有侧向力作用于工作活塞杆上。

2,为便于维护保养，接口面处于易保养的位置. 3，固定S.R.K 增力缸请使用12.9级螺栓.

4,请使用经过滤后干燥的压缩空气驱动 5,工作温度：0-50 . 6,循环液压油：ISO 32#--68#抗压耐磨液压油.

7,安装方式:一般为法兰板固定轴心向下,如需采用其它安装方式订购前请与公司销售人员却认.

8,在选型增力缸参数时应 < 80%理论数据;返程力应 < 50%理论数据，方不影响作动速度.