

硅质聚苯板设备操作规程，硅质聚苯板设备渗透技术

产品名称	硅质聚苯板设备操作规程，硅质聚苯板设备渗透技术
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:无机渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

硅质聚苯板设备操作规程，硅质聚苯板设备渗透技术

首先我们将EPS泡沫板成品通过硅质聚苯板设备的渗透，吸附处理将无机防火材料注入进聚苯板里，让其产品达到A级防火隔离的作用。这便是最终的目的。硅质聚苯板设备根据生产程序分以下步骤；搅拌罐加水，将防火材料按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材料通过高强泥浆泵输送至吸附平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至吸附平台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行吸附工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙均匀吸入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。吸附好的板材在经过出料系统，进行晾晒码垛和包装，一体化程序便可完成。

真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高防火等级、增加板材强度，符合A级板各指标参数的目的。流水线细分为主机，进、出板机三部分。

1、可直接购买加工好的聚苯板（EPS）片材，经过设备挤压、渗透、定型、烘干即可完成。2、也可以购买聚苯板设备自己生产。

硅质板设备通过真空泵强大的吸力，将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入，达到防火包裹的目的，由此可以看出，真空泵和一个设计合理的真空罐在工作中起到的重要作用。真空罐不仅仅是储存压力，z重要的作用是让压力与吸入的泥浆分离，不让吸进的防火泥浆吸入真空泵中，造成真空泵的损坏。所以说：真空罐不只是我们看上去这么简单，其内在设计远比外观重要的多，内部分离设计如果设计的合理，硅质聚苯板设备的使用寿命将会大大的得到提高，所以当我们在选购改性硅质聚苯板设备的时候一定要慎重。

