

FR-F840-03610-2-60

产品名称	FR-F840-03610-2-60
公司名称	深圳市鹏菱科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇崇焕东路亿方国际电子城A3-015
联系电话	0769-86013177 13686021549

产品详情

深圳市鹏菱科技有限公司致力于自动化电气科技技术的发展，专业从事自动化电气系统的研究、开发、制造及销售。公司产品广泛适用于数控机床、加工中心、生产线、机床、锻压、纺织、塑料、橡胶、矿山、冶金、建筑、印刷、化工、制药、铸造、食品等各行业在冶金电子电力、石油化工、机械配套、恒压供水、市政物料运输等领域开发配套代理经销三菱变频器、ABB变频器等工控自动化产品。鹏菱科技公司具有多年使用和销售以上产品的经验，常年备有大量库存，价格最优，供货快捷，并具有足够的能力为广大客户提供方案设计、项目成套、技术咨询、培训等服务。鹏菱科技公司具备强大的业务创新和技术创新能力，并将根据客户的要求提供全集成的自动化解决方案和增值服务。公司在为用户提供国内外先进工艺系统及产品设备、专业的技术支持和售后服务的同时，积累了各种大、中型工程项目经验。鹏菱科技公司本着技术领先、质量第一、客户至上的原则为广大用户提供满意的服务。

正道将秉承"和谐、参与、激情"的文化，与客户和合作伙伴齐心协力一起成长，共同发展。三菱变频器：FR-A800系列 FR-F800系列 FR-A700系列 FR-E700系列 FR-D700系列 FR-CS80系列
三菱PLC：FX3GA系列 FX3SA系列 FX3U系列
FX5U系列三菱PLC:FV3U/FX5U/FX3GA/FX3SA/Q系列三菱触摸屏:GT1000 GT2000系列三菱伺服:MR-J4 J3 JE J2S系列ABB变频器 ACS510 550 580系列原装正品 保质一年 现货供应 专业专注 价格实惠 欢迎垂询

FR-F800系列新开发的先进优秀励磁控制，在进行节能驱动，提供更大启动转矩的同时，大限度的提高电机效率。通过离线自调整功能，不仅能完美驱动三菱的永磁同步电机，其他厂商的电机也可通过自动调谐实现先进优秀励磁控制,从而扩大节能用途。PID多重环路功能，使FR-F800不仅在变频器中可通过PID控制电机状态，更可使用于外部机器的控制，从而降低系统成本。同时，通过PID预充电功能，可回避急剧加减速运转。通过简便的故障诊断功能，可将保护功能触发前的运行状态通过追踪功能存储到外接USB闪存中，这样您就可以方便地在远程通过将数据导入FR Configurator2来开展简便的故障分析。为对应各种环境，FR-F800对基板进行标准涂层处理。同时，内置EMC滤波器，将有效降低电磁干扰，让您安心使用于任何场合。拥有卓越节能效果的FR-F800，能够完美匹配风机?泵、楼宇空调、空压机、冷却塔等众多应用场合。必能成为您节能增效的一件利器！品牌：MITSUBI/三菱

型号：FR-F840-03610-2-60 产品系列：FR-F800

额定

电压：363 应用范围：通用

频率：工频 输出类型：单向

主电路工作方式：电压型 开关方式
：PWM控制 控制方式：V/F闭环输出电压
调节方式：PAM控制
滤波器：内置1A滤波器 电源相数：单相

供电电压：低压 加工定制：否

适配电机功率：185K 额定电流：361A F800产品型号

型号 SLD (超轻型负载) (KW,电流) LD (轻型负载) (KW,电流) FR-

F840-00023-2-60 0.75 2.3A 0.75 2.1A FR-F840-00038-2-60 1.5 3.8A 1.5 3.5A FR-

F840-00052-2-60 2.2 5.2A 2.2 4.8A FR-F840-00083-2-60 3.7 8.3A 3.7 7.6A FR-

F840-00126-2-60 5.5 12.6A 5.5 11.5A FR-F840-00170-2-60 7.5 17A 7.5 16A FR-

F840-00250-2-60 11 25A 11 23A FR-F840-00310-2-60 15 31A 15 29A FR-

F840-00380-2-60 18.5 38A 18.5 35A FR-F840-00470-2-60 22 47A 22 43A FR-

F840-00620-2-60 30 62A 30 57A FR-F840-00770-2-60 37 77A 37 70A FR-

F840-00930-2-60 45 93A 45 85A FR-F840-01160-2-60 55 116A 55 106A FR-

F840-01800-2-60 75/90 180A 75 144A FR-F840-02160-2-60 110 216A 90 180A FR-

F840-02600-2-60 132 260A 110 216A FR-F840-03250-2-60 160 325A 132 260A FR-

F840-03610-2-60 185 361A 160 325A FR-F840-04320-2-60 220 432A 185 361A FR-

F840-04810-2-60 250 481A 220 432A FR-F840-05470-2-60 280 547A 250 481A FR-

F840-06100-2-60 315 610A 280 547A FR-F840-06830-2-60 355 683A 315 610A FR-

F842-07700-2-60 400 770A 355 683A FR-F842-08660-2-60 450 866A 400 770A FR-

F842-09620-2-60 500 962A 450 866A FR-F842-10940-2-60 560 1094A 500 962A FR-

F842-12120-2-60 630 1212A 560 1094A 备注:

SLD (Super Light Duty) 过载能力：110% 60秒, 120% 3秒, 环境温度摄氏40度 LD (L

ight Duty) 过载能力：120% 60秒, 150% 3秒, 环境温度摄氏50度 传承创新、节能

增效，绿色环保的新一代FR-F800系列FR-F840-00930-2-60变频器，在温室效应日益加剧，节能减排需求日益增加的背景下，我们将助您一起实现节能减排，同时消减您的电力成本。